

北京eps装饰线条价格/林迪牌 林迪保温板 装饰线条

产品名称	北京eps装饰线条价格/林迪牌 林迪保温板 装饰线条
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条与XPS保温板的对比

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。EPS线条切割机采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

EPS线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成，有重量轻，粘贴牢固，北京eps装饰线条价格/林迪牌，造型随意加工，安装方便，线条间无缝隙等特点深受喜爱。

EPS线条是近几年在我国新兴的一种建筑装饰材料，它的出现在国内设计界引起了巨大反响，并且很快得到了国内众多设计师的认可和采纳。它的出现彻底颠覆了外墙装饰线条只能用GRC和石膏的传统，在建筑界广受重视。

聚板导热系数小于0.042为国家规范中规定，若聚板导热系数大于0.042，不允许使用，也很难起到保温作用，但不是规定所有聚板的导热系数都确定为0.042。而要依照不同的生产厂家生产的产品检测报告为准。按国家标准，既聚板的导热系数为0.042时，当体形系数 0.3时，与240mm厚的红砖墙复合，需聚板厚度为7.0cm；当体形系数>0.3时，需聚板厚度为9.0cm。

如何处理EPS泡沫线条的基层

在对EPS泡沫线条进行基层处理时待施工安装墙面，窗门洞口等其他施工程序要已经完成并验收合格。

EPS泡沫线条基层清理：清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。要求粘贴聚板表面平整度偏差不超过4mm，北京eps装饰线条报价/林迪牌，超差时对突出墙面处进行打磨，东莞巴洛克对凹进部位进行找补，以确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实。

EPS泡沫线条施工时需要注意的方面如下：

- 1、EPS泡沫线条施工的时候一定要根据图纸来，然后根据暗转的位置弹出定位线之后进行安装。对于线条的切割也要根据图纸安装的尺寸来，一般EPS构件的尺寸都是标准尺寸，需要根据拼接缝宽来进行切割。
- 2、在粘贴EPS泡沫线条的时候要翻包网格布，只有在特殊情况下不用翻包直接粘贴。要使用优质粘结砂浆线条在进行粘结的时候，粘贴的是使用薄层满粘法，粘贴的时候用了挤压把多余的砂浆溢出，北京eps装饰线条供应商，同时要注意粘接缝宽的大小，保持饱满，还要保证构件表面的整洁。
- 3、如果EPS泡沫线条尺寸比较大，安装的时候要进行临时固定。安装之前，要进行构件尺寸和角度的测量，在进行预拼装，进行实地拼接。使用薄层满粘法进行，然后用用力挤压锤打，知道灰缝达到要求。
- 4、拼接完之后，EPS构件就是一个整体，等到干燥之后在进行打磨用砂纸。然后在抗裂专用胶对拼接的部位进行处理，处理时要注意看专用胶使用说明。

GRC构件深化设计图必须注明的内容

GRC是玻璃纤维增强水泥的英语缩写。意思是“以耐碱玻璃纤维为增强材料，以低碱度高强水泥砂浆为胶结材料，以轻质无机复合材料为骨料，装饰线条，

执行国家JC666标准；”GRC具有构件薄，高耐伸缩性、抗冲击性能好，碱度低，自由膨胀率小防裂性能，质量稳定，防潮、保温、不燃、隔声、可锯、可钻、可钉、可刨、可凿、墙面平整施工简便、避免了湿作业，改善施工环境，节省土地资源，重量轻在建筑中减轻荷载，（是粘土砖的1/6-1/8重）减少基础及梁、柱钢筋混凝土，降低工程总造价，扩大使用面积。是建筑物非承重部位替代粘土砖的材料，近年来已广泛应用，是国家建材局、建设的新型轻质墙体材料。

北京eps装饰线条价格/林迪牌-林迪保温板-装饰线条由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司（www.hblajc.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！