

# 乌兰察布排烟风机 消防排烟风机 华科空调

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 乌兰察布排烟风机 消防排烟风机 华科空调 |
| 公司名称 | 武城县华科空调设备有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 德州市武城县鲁权屯工业园         |
| 联系电话 | 15269478809          |

## 产品详情

什么是“3C”认证？

3C认证的全称为“强制性产品认证制度”，英文全称China Compulsory Certification，英文缩写CCC，它是中国政府按照世贸组织有关协议和国际通行规则，为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

3C标志并不是质量标志，而只是一种最基础的安全认证

消防产品3C认证

消防产品3C认证作为3C认证的一部分。我国消防产品的市场准入实行强制性产品认证制度和型式认可制度，获得准入的产品信息及有关质量管理信息由政府网站“中国消防产品信息网”统一向国内外发布。

当前阶段，消防排烟风机，国家认监委制定的消防产品共分三批纳入3C认证体系。主要包括：《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》、《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》、《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》。

消防高温排烟风机可以根据民用建筑的不同要求，使用变速或多速驱动样款，以达标一机两用的目的，如其役使场所渴求的噪声比较低，排烟离心风机，也足以采取低音消防高温排烟风机，在行使消防高温排烟风机的时光，它的属性是效率高范围内的通性、按风量分成五个习性点，选用时按机械性能表为准。

并且索要注意到的是消防排烟风机合格品是在额定风量下，全压值误差不逾越 $\pm 5\%$ 、通性选用表是标准状态下的属性，无论是技艺文牍或预订渴求的性质均以标准状态为准。

消防排烟风机输送气体是280度偏下，也即使烧火时的烟气;正压鼓风机输送的是窗外的新鲜空气。就此两种风机输送气体温度不同，结构就不同了。现今风机厂所运用的电机维妙维肖耐温都是80度，正压送风机方可径直采取，而消防排烟风机使不得一直动用。轴流式消防排烟风机电机一要采取高温马达，二要给电机单独做个通风筒，好让电机散热;离心式消防排烟风机，排烟风机型号，电动机不径直交接叶轮，由此三角带传动，不触及高温气体。

周至深谙消防排烟风机的样本，熟识排烟风机的尺度、样款、叶轮漩起方向和气流进出来势之类，风机安装前应检查叶轮有无擦碰情景，并对各预制构件开展具体而微检讨，附件是不是完整，各部件接通是不是坚固、认真检讨风叶是否因运输毁损或变形，要不然应待修复后方可安装。

排烟系统是重要的火灾救灾设备系统。其可靠性是非常值得重视的。因而针对排烟风机的控制，有很多的要求。在自动控制、就地手动控制的基础上还要求可在消防控制室远程手动应急控制。有时还有提出常闭排烟口手动打开时硬线联动排烟风机直接启动的要求。同时相关规范不仅对排烟风机提出各种启动的要求，也提及了停止的要求，包括应急控制的远程硬线控制停止要求。从\*简单的手动启停控制，到自动控制，再到单点或多点联动、联锁自动控制，平行或顺序控制层次的增加，改变着二次控制电路的繁简程度，乌兰察布排烟风机，这对可靠性也存在一定影响。条排烟系统在自动控制方式下，同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或报警信号或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动启动排烟口或排烟阀。通常排烟口或排烟阀的电源为直流24V，此电源可由消防控制室的直流电源箱提供，也可由现场设置的消防设备直流电源提供为了降低线路传输损耗，建议尽量采用现场设置消防设备直流电源的方式供电。串接排烟口的反馈信号应并，作为启动排烟机的联动触发信号。防烟和排烟风机等属重要消防设备，它们的可靠性直接关系到消防灭火工作的成败。这些设备除接收火灾探测器发送来的报警信号可自动启动进行工作外，还应能独立控制其启、停，不应因其他非灭火设备故障因素而影响它们的启、停。也就是说，一旦火灾报警系统失灵也不应影响它们启动。故本条规定这类消防联动控制设备不能单一采用火灾报警系统传输总线编码模块控制方式（包括手动操作键盘发出的编码控制启动信号）去控制它们的启动，还应具有手动直接控制功能，建立通过硬件电路直接启动的控制操作线路。国内不少厂家生产的产品已满足这一要求。这条规定对保证系统设备可靠性是必要的。消防是一个系统工程，包括探测、报警、确认、联动、启动灭火系统、防排烟系统、广播、应急照明系统、关闭空调系统、切除非消防电源、电梯“归首”等等。发生火灾后，以上功能均应实现，从而为人员疏散提供好的生命条件、环境条件，为控制火灾影响范围、防止次生灾害，提供灭火条件和灭火能力。各个环节均是不可或缺的。乌兰察布排烟风机-消防排烟风机-华科空调(优质商家)由武城县华科空调设备有限公司提供。武城县华科空调设备有限公司（www.dzhktsb.com）是一家从事“风机风阀风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华科空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华科空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！