

# 大同114接管镀锌钢制雨水斗S5 6 1碳钢漏斗明通电力定做

产品名称	大同114接管镀锌钢制雨水斗S5 6 1碳钢漏斗明通电力定做
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

钢制雨水斗本厂专业生产雨水斗 304不锈钢材质雨水斗 屋顶87型雨水斗 排水系统。

87型钢制雨水斗质量好

价格优.雨水斗在屋面上布点灵活，更能适应现代建筑的艺术造型，很容易满足不规则屋面的雨水排放。

单斗大排量，屋面开孔少，减少屋面漏水几率，减轻屋面防水压力。

重力流（堰流式斗）雨水系统。指使用自由堰流式雨水斗的系统，设计流态是无压流态，系统的流量负荷、管道布置等忽略了水流压力的作用。目前我国应用普遍。属于较新型产品。

蠕胀测点的相关产品：

自动对心蠕胀测点，蒸汽管道用蠕胀测点，流量测量装置，链轮阀门传动装置，电动阀门传动装置，万向变换箱，万向接头、带伸缩节万向接头，疏水收集器，水流指示器，凝结水泵入口滤网，

沧州市明通电力设备制造有限公司。

管道在高温情况下要发生蠕变胀粗，为了测量和监督蠕变速度，在高温管道上要安装蠕胀测点。为了测量的准确，不能直接测量管道本身，要在管道上装设专门的测点，它由测钉和测钉座组成。

钢制雨水斗87型主贴雨水斗有 DN75 100 150 200四种规格，插入式卡箍式两种样式，其中Dn100为常用规格。

雨水口指的是管道排水系统汇集地表水的设施，在雨水管渠或合流管渠上收集雨水的构筑物，由进水算、井身及支管等组成，是雨水系统的基本组成单元。道路、广场草地，甚至一些建筑的屋面雨水首先通过篦子汇入雨水口，再经过连接管道流入河流或湖泊。雨水口是雨水进入城市地下的入口，收集地面雨水的重要设施，把天降的雨水直接送往城市河湖水系的通道，既是城市排水管系汇集雨水径流的瓶颈，又是城市非点源污染物进入水环境的首要通道。

87型雨水斗安装图集其实就是09S302《雨水斗选用及安装》图集中的一部分。

雨水斗 按照个计算，直接根据系统图和屋面平面图上就可以数出来多少个；不同直径的；

雨水管 按照延长米计算；根据系统图和平面图计算，按照楼层的高度（按照系统图上楼层高度标识加），出墙的距离（有说明到检查井，则按照到检查井量距离，如果未说明，一般为出外墙1.5M），水平管道的距离(采用比例尺在平面图中计量)的和就可以计算了。

钢制雨水斗DN100钢制87型雨水斗 87型pvc雨水斗图片 65型雨水斗

雨水斗设在屋面雨水由天沟进入雨水管道的入口处。雨水斗有整流格栅装置，能迅速排除屋面雨水，格栅具有整流作用，避免形成过大的旋涡，稳定斗前水位，减少掺气迅速排除屋面雨水、雪水，并能有交阻挡较大杂物（主要靠旁边的格栅片），侧入式钢制雨水斗无水封带网框地漏，不与其流入管道，如果是虹吸雨水斗，它还应有强制破坏旋涡片（位于雨水斗中部），雨水水平高度淹没了雨水斗上的强制破坏旋涡片时，阻止空气进入

明通电力公司生产不锈钢有水封密闭地漏 04S301-34地漏图集。

水封是有水封地漏的重要特征之一。选用时应了解产品的水封深度是否达到50mm。侧墙式地漏、带网框地漏、密闭型地漏一般大多不带水封；防溢地漏、多通道地漏大多数带水封，选用时应根据厂家资料具体了解清楚。

大同114接管镀锌钢制雨水斗S5-6-1碳钢漏斗明通电力定做由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）为客户提供“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”等业务，公司拥有“明通”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏盛。