

给水管件送货 给水管件 爱民塑胶

产品名称	给水管件送货 给水管件 爱民塑胶
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

pvcu给水管规格型号：

规格:线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等;电缆有单芯与多芯多种组合，常用是3、4、5芯，其中4、5芯分等径与不等径，即常说的4芯、5芯对应3 1与4 1或3 2，不等径电缆之N线、PE线按标准，给水管件定时，如4*185 1*95或3*185 2*95

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVC-U给水管管件欢迎新老客户咨询

PVC-U给水管基本常识：

随着国家建设部等五部门联合发出"大力发展化学建材"的通知，加大了对PVC-U塑料管道的推广应用步伐，卫生、环保型PVC-U给水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等，并取得良好的经济效益和社会效益

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVC-U给水管管件。

PVCU给水管道施工方案施工注意事项:

- 1、管道安装施工前，应具备下列条件:首先，设计图纸及其它技术要求正确齐全，给水管件，施工方案和施工组织已经得到确认和落实;其次，施工材料，施工工具和设备已经准备就绪，能保证正常的施工。
- 2、施工人员按设计要求进行施工，修改设计时须有设计单位的同意文件，严禁未经报批的擅自改动。

- 3、施工前，应验收各材料的质量状况、规格和数量，给水管件批发，产品应符合现行产品标准，具有质检部门产品合格证，配件须与管材型号配套。
- 4、PVC-U给水管道与其它相邻管道之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置闸门井等附属构筑物要求的宽度。与热水管等高温管道和高压燃气管等有毒气体管道之间的水平净距不宜小于1、5m。饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。
- 5、PVC-U管道中线与建筑物外墙(柱)皮之间的水平距离不宜小于下列规定:公称外径dn不大于200mm时为1、0m;公称外径dn大于200mm时为3、0m。
- 6、PVC-U管道不得从建筑物下面穿越。当必须穿越时，应采取外加套管等可靠的保护措施。
- 7、当设计无规定时，PVC-U管道不得采用360°满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力。
- 8、在道路下管顶埋深不宜小于1、0m;在人行道下，给水管件送货，公称外径dn大于63mm时，不宜小于0、75m;公称外径dn不大于63mm时，不宜小于0、5m。在冻土或季节性冻土层中，管顶埋深应在冰冻线以下。
- 9、施工时要严格注意安全生产，制定安全施工章程，防止意外事故发生。
- 10、为了避免放管时发生扭转、混乱，并能顺利的连续施工作业，在管道连接时必须按照管材打字的首面对接

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件

给水管件送货-给水管件-爱民塑胶由雄县爱民塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。雄县爱民塑胶有限公司(www.aimingd.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.aiminpvc.com)还是从事PVC-C电力护套管，PVC-C电力护套管材，PVC-C电力护套管道的厂家，欢迎来电咨询。