

振动电机选型 振动电机 宏达振动业内专家

产品名称	振动电机选型 振动电机 宏达振动业内专家
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	牧野区王村镇牛村北300米
联系电话	13938726471

产品详情

湖北宜昌的王经理你好，贵单位在我厂所订购的振动电机已经生产完毕，装车发出，详细情况如下：

设备名称 型号 功率 数量

振动电机 YZS-5-4 0.25kw 4台

振动电机 YZS-8-4 0.37kw 2台

震动电机 YZS-5-6 0.37kw 4台 震动电机 YZS-8-6 0.55kw 2台

承运单位：佳吉物流

发出日期：2014年8.29日

发货周期：预计3天到货

振动电机，新乡振动电机，振动电机厂，振动电机厂家，振动电机价格，振动电机选型，振动电机维修

经常检查給料槽振幅和线圈电流，注意机器的响声是否正常，如果发现声音突然变大，或发现有撞击

声，要仔细分析原因，并立即停机处理。

铁芯与衔铁之间气隙任何时间必须保持平衡，应随时检查螺栓是否松动、间隙是否正常，如果板弹簧顶紧螺栓松动或板弹簧断裂，铁芯与衔铁之间气隙发生变化或撞击，要立即处理。

经常检查吊装器有否松动，吊装器如有松动会使电磁振动给料机四角不平衡，影响给料质量，应立即紧固。

振动器的密封罩必须盖好，以防灰尘进入，堵塞板弹簧之间的间隙，并要经常清理密封罩积灰。

经常检修给料机，确保给料机设备正常工作，有助设备高效高产运行为你的带不可估量的力量。

给料机应在润滑特点下应留意以下几点：

- 1、本机采用稀油飞溅润滑，润滑油应根据使用地点、气温前提决定，一般采用齿轮油；
- 2、应保证激振器中的稀油面高于油标高度，侧板振动电机，每3 - 6个月必需更换一次，换油时应用洁净的或煤油清洗油箱、轴承滚道及齿轮表面。

一般情况下，新电机在连续工作使用一个星期左右要对轴承补充润滑脂，一般采用的润滑脂为二硫化钼3号锂基，一次润滑以后下次间隔时间要视设备使用时间的长短而定，一般情况间隔时间为一个月左右。

那是不是往振动电机里加的润滑油越多越好呢？回答是否定的，立式振动电机，因为振动电机里定子与转子的距离是有限的，如果你把油都注满了，后果是可想而知的。山东的一个客户给高频振动电机天他加了两次加润滑油，而且还加了很多，电机转的慢了，一测试电流高的出奇，把多余的油从振动电机里放出来，之后运转正常了。现在市面上有两种电机，一种是可以加油又可以放油的，一种是只能加不能放，希望大家在购买时注意查看，因为用处不一样，振动电机，采购也不一样，要视情况而定

那么其实对于保养来说，最为重要的，就是给振动电机上润滑油了，加润滑油，也是按照时间规定来加的，一般来说，初次使用振动电机累计工作时间满200小时加注一次，以后满400小时加注一次，如环境温度高，应缩短加注时间。否则极易造成轴承抱死。

整个保养过程都离不开润滑油，说明了它对振动电机起到了多么重要的作用，有了它，振动电机才可以完成各种高难度的工作

振动电机，新乡振动电机，振动电机厂，振动电机厂家，振动电机价格，振动电机维修

振动电机选型-振动电机-宏达振动业内专家由新乡市宏达振动设备有限责任公司提供。新乡市宏达振动设备有限责任公司（www.hdzddj.cn）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏达振动设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梅勇。