

# 缠绕膜质量 缠绕膜 力华仓储

产品名称	缠绕膜质量 缠绕膜 力华仓储
公司名称	山东力华仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市工业北路西段
联系电话	15168808732

## 产品详情

### PE拉伸膜的外观要求

现在讲究颜值PE拉伸膜也不例外，虽然PE拉伸膜本身颜值超高--膜表面光滑、柔和，透明度高，感官舒适性高，是缠绕膜中的颜王。但现在客户开始更多的讲究PE拉伸膜包装的颜值--外观要求很高，缠绕膜，一定要美观、漂亮、高大上。

PE拉伸膜包装中简单的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转动或膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。这种包装速度慢，适合的薄膜厚度为15~20 μm。还有就是密封包装。这种包装类似于收缩膜包装，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。这是PE拉伸膜早的使用形式，并由此发展了更多的包装形式。

PE拉伸膜大的特点首先是单元化：单元化是PE拉伸膜包装的大特性之一。初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。

成本节约性：利用PE拉伸膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，其成本只有原木箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

压缩固定性：借助PE拉伸膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的，不占空间的单元整体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在纺织业中有独特的包装效果。

PE拉伸膜外观要求是我国产品标准中的一项重要内容。本标准中对膜的断头、气泡、穿孔、僵块、鱼眼、平整度的质量进行了技术要求。其评定方法采用GB/T10457-1989外观项目分析方法并在其基础上作了一定修改。PE拉伸膜在使用中需要其有很好的透明度。测试方法采用GB/T 2410-1980透明塑料透光率和雾度试验方法。目前国内大部分生产企业也是用此标准来进行考核。

## PE拉伸膜适合哪些货物的包装使用?

PE拉伸膜是工业包装膜材料，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高。可以用于手工PE拉伸膜，也可用于机用拉伸膜，缠绕膜质量，可遍及运用于各类货物的会集包装。PE拉伸膜凭借薄膜强的盘绕力和回缩性，将商品紧凑地、固定地捆扎成一个单位，使零散小件变成一个整体，即便在倒霉的情况下商品也无任何懈怠与分别，PE拉伸膜度且没有尖利的边际和粘性，避免构成毁伤。

拉伸成型作用差：表象：拉伸后膜被拉破或成型差，过度偏高时，加热板加热量不行，加热温度不匹配，PE拉伸膜粘在热封板上，添加膜的雾度，拉伸成型会出现部分偏薄，加热温度过度偏低时，膜加热温度低，不能到达膜的拉伸温度，拉伸后破的较多，拉伸深度过深。

在竞赛剧烈的拉伸膜商场，PE拉伸膜薄膜层数越多就意味着会有更多的商场份额，因而商品从5层膜改为7层膜或9层膜，靠进步功能或降低本钱而显现运用优势，受此影响，PE拉伸膜的出产设备也正朝着多层化和大型化方向开展。

PE拉伸膜运用的原料以纸材和塑料原料居多，缠绕膜定制，纸材常选用质轻、健壮的纸张，塑料多选用改性聚乙烯等热塑性资料制成，这些原料的本钱较为低价，还能够收回再利用，拉伸膜加工便利，成型简略，因而制造本钱相对其他包装来说较为廉价。

据悉，拉伸缠绕膜在进行生产的时候，采用的是高性能的树脂和辅料。从总体上来说，拉伸缠绕膜，缠绕膜作用，在常温情况下，利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧从而便于运输，贮藏的一种包装方式。拉伸缠绕膜是在国际上非常流行的一种包装形式。

在制造过程中，拉伸缠绕膜采用进口树脂和先进的流行薄膜挤出。拉伸缠绕膜拥有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性能强，透明度高，自粘性能佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛应用于化工原料、食品、机电产品、轻纺制品等单件物品或托盘包装上和其他捆扎包装。

缠绕膜质量-缠绕膜-力华仓储由山东力华仓储设备有限公司提供。缠绕膜质量-缠绕膜-力华仓储是山东力华仓储设备有限公司（[www.china-lashenmo.com](http://www.china-lashenmo.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（[www.sdmtpl.com](http://www.sdmtpl.com)）还是从事托盘租赁厂家，租赁木托盘，山东力华托盘租赁的厂家，欢迎来电咨询。