

# 山东海虹优质售后 防震锤的型号 防震锤

产品名称	山东海虹优质售后 防震锤的型号 防震锤
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

## 产品详情

电力线路中，防震锤原理，重锤和防震锤是同一种东西吗？

输电线路中，重锤和防震锤是同一种物品吗？

1、重锤：重锤用以平行线杆的悬垂绝缘子串的加剧，避免悬垂绝缘子串拉高。悬垂绝缘子串只适用平行线杆塔（或耐张杆塔的漏线）中。

2、防震锤，是以便降低导线因风速扯起振动而设的。高压输电线路杆位较高，且档距很大，当导线遭受风速功效时，防震锤，会产生振动。导线振动时，防震锤图片，导线悬架处的工作中标准更为不好。因为数次振动，导线因规律性的弯曲会产生疲惫损坏。当输电线路档距超过120米算，一般选用防振锤隔振。

1、防震锤的安裝部位应依据工程施工规定明确。防振锤安裝之后，能造成与导线振动位置反过来的健身运动，进而使导线振动清除或变弱。

### 防震锤简介

在高压架空线路上，靠近绝缘子两侧的导线上常挂一个小锤，这种小锤叫防震锤，是为了减少导线因风力扯起振动而设的。高压架空线路杆位较高的，档距较大，当导线受到风力作用时，会发生振动。导线振动时，导线悬挂处的工作条件最为不利。由于多次振动，导线因周期性的弯折会发生疲劳破坏。当架空线路档距大于120米时，一般采用防振锤防震。对于钢芯铝线，防震锤重量为 $w=0.4d-2.2$ (千克)

式中d——导线外径(毫米)

防震锤由一定质量的重锤，具有较高弹性、高强度的镀锌钢绞线及线夹组成。

## 安装效查以及其作用

防震锤的安装位置应根据施工要求确定。防震锤安装以后，能产生与导线振动相位相反的运动，从而使导线振动消除或减弱。

### 防震锤特性：

- 1、选用典型性的的哈罗设计方案，频率维护得以散播在从6Hz -150Hz 宽频带范围之内，并再此范围之内有四个串联谐振。
- 2、锤头麦收拉线黏合，能承担安装、检修、运作等标准下的机械设备荷载。
- 3、与众不同的外观设计设计方案不积冰、不存水。
- 4、安装便捷，安全性，错误导线、地线导致毁坏。
- 5、防震锤选用防电晕放电设计方案，能够避免电晕放电产生。库存量剖析，节日期间伦铝库存量行情保持降低发展趋势，供应量报1020875公吨，共降低库存量26225公吨，减幅约2.5%；上海期交所周后铝总总量为638030吨，较上一周降低27037吨，减幅约4.1%。

山东海虹优质售后(图)-防震锤的型号-防震锤由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（[www.haihongjituan.com](http://www.haihongjituan.com)）是山东 济宁,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东海虹领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东海虹更加美好的未来。