

新西兰辐射松 日照闽东木业 新西兰辐射松特点

产品名称	新西兰辐射松 日照闽东木业 新西兰辐射松特点
公司名称	日照市岚山区闽东木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇大朱曹一村
联系电话	13562378888 13562378888

产品详情

辐射松指接板的面板厚度以2-4毫米为宜，多层辐射松指接板的面板厚度以0.3-2毫米为宜，不要过火的寻求面板厚度。在采办辐射松指接板时要选择承诺好的商品，新西兰辐射松原木价格，不要采办三无商品。标准的进口商品应有中文意味和进口凭据，对全外文包装的商品必定要稳重的进行关联的采办。辐射松指接板的面板是天然木材，树木由于培育的地域环境不一样，阳光照射不一样，温度湿度不一样，新西兰辐射松，它的木材色泽也不会一样。此外同一木材锯剖下来的板材由于下锯的方位不一样也会致使颜色深浅不一样、木材纹路不一样。所以实木复合地板客观上存在色差和斑纹不均匀的表象，这是天然表象。

南方松和辐射松防腐性的区别：

南方松的渗透性强，在进行加压防腐处理后，化学防腐药剂均匀、深入地留存于木材中，使其在防止腐朽、白蚁及海洋生物的危害方面有极好的表现。防腐能力达50年以上。

新西兰辐射松完好的原木不存在腐朽、心腐和虫咬等问题。可以加工成防腐木材，经过特殊的防腐处理以后的辐射松，是户外景观与木结构建筑的理想材料。

辐射松木材经杂酚钠处理，可制作铁路枕木，具有很强的防腐性能。辐射松材色泽柔和，机械加工性能好，及具有容易胶结和染色的特点，适合加工各种工艺品和精加工产品。辐射松产自新西兰，辐射松木材是中密度，结构均匀，新西兰辐射松进口，收缩效率平均，稳定性强的优质软材。完好的原木不存在腐朽、心腐和虫咬等问题。木材握钉力好，新西兰辐射松特点，渗透性强，极易防腐、干燥、固化和上色等处理。辐射松木材的用途十分广泛，这也是其他针叶树种难以比拟的。

新西兰辐射松-日照闽东木业-新西兰辐射松特点由日照市岚山区闽东木材加工厂提供。日照市岚山区闽东木材加工厂（www.rzmintong.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的型材等行业积累了大批忠诚

的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领闽东木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！