

一拖洛阳“百年经典”单钢轮振动压路机及租赁

产品名称	一拖洛阳“百年经典”单钢轮振动压路机及租赁
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一拖洛阳 类型:单钢轮压路机 产品别名:单钢轮振动压路机
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

产品详情

品牌	一拖洛阳	类型	单钢轮压路机
产品别名	单钢轮振动压路机	工作重量	25000 (t)
振动轮直径	16000 (mm)	振动轮宽度	2130 (mm)
振动频率	28 (Hz)	型号	LSS2501/2502
七大卖点			

进口振动轴承

林肯集中润滑系统

发动机冷热风隔离系统

可自由调整的转向操纵机构、进口

转向器

可选配空调及暖风系统

可选配密实度仪

支持mp3带usb、sd卡接口的音响系统

五项专利

全新振动轮设计

全新振动轮行走机构

油门离合器联动装置

大扭矩制动器驱动桥

罩壳双联锁机构

本机是重型振动压路机，主要适合于基础层、次基础层和填方工程中砾石、碎石、砂石混合料、沙性土壤和岩石填方等非粘性材料的压实，是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝及工业场地的理想压实设备。

主要特点

上柴d6114或康明斯6bta5.9水冷增压发动机,发动机冷热风隔板通道结构,大容量燃油箱；

压路机专用重型变速箱或同步器变速箱,更大制动力矩的驱动桥；

新型振动装置和振动轮支承结构；

现代风格的设计外观、t型角玻璃驾驶室；

离合器踏板与发动机油门联动，可调倾角方向机组合仪表台，液晶显示的仪表盘。

主要技术参数

型号			lss2501	lss2502
工作质量	operating mass	kg	25000	25000
静线载荷	static linear load	n/cm	575	575
振幅	vibration amplitude	mm	2.0/1.0	2.0/1.0
振动频率	vibration frequency	hz	28	28/35
激振力	centrifugal force	kn	400/260	400/320
最高行走速度	travel speed	km/h	10.5	10.5
爬坡能力	gradeability	%	35	35
转弯半径	turning radius	mm	7500	7500
振动轮宽度	drum width	mm	2130	2130