

一拖洛阳“百年经典”单钢轮凸块振动压路机及配件

产品名称	一拖洛阳“百年经典”单钢轮凸块振动压路机及配件
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳一拖 类型:单钢轮压路机 产品别名:单钢轮凸块振动压路机
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

产品详情

品牌	洛阳一拖	类型	单钢轮压路机
产品别名	单钢轮凸块振动压路机	工作重量	25000 (t)
振动轮直径	1600 (mm)	振动轮宽度	2130 (mm)
振动频率	58 (Hz)	型号	LSS2501P/2301P/2101P/1901P

本机是重型振动压路机，主要适合于基础层、次基础层和填方工程中砾石、碎石、砂石混合料、沙性土壤和岩石填方等非粘性材料的压实，是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝及工业场地的理想压实设备。该机安装凸块轮后，可适用于粘土或半粘土、垃圾等材料的压实，是各等级公路、铁路、水坝、垃圾场以及大型回填工程的理想设备。通过凸块轮的拆卸，可适应各种工况的应用，真正实现了“一机多用”。

主要特点

上柴d6114水冷增压发动机,发动机冷热风隔板通道结构,大容量燃油箱；

重型通用变速箱,更大制动力矩的驱动桥；

新型振动装置和振动轮支承结构；

现代风格的设计外观、t型角玻璃驾驶室；

离合器踏板与发动机油门联动，可调倾角方向机组合仪表台，液晶显示的仪表盘。

主要技术参数

型号		ss2501p	ss2301p	ss2101p	ss1901p
工作质量	kg	25000	23000	21000	19000
振幅	mm	2.0/1.0	2.0/1.0	2.0/1.0	2.0/1.0
振动频率	hz	28	28	28	28
激振力	kn	400/260	380/240	360/220	340/200
最高行走速度	km/h	10.5	10.5	10.5	10.5
爬坡能力	%	35	35	35	35
转弯半径	mm	7500	7500	7500	7500
振动轮宽度	mm	2130	2130	2130	2130
振动轮直径	mm	1600	1600	1600	1600
轴距	mm	3530	3530	3530	3430
最小离地间隙	mm	445	445	445	445
柴油机型号		d6114	d6114	d6114	d6114
柴油机功率	kw	140	132	132	132
外形尺寸	mm	6800 × 2360 × 3000	6800 × 2340 × 3000	6800 × 2300 × 3000	6600 × 2300 ×