

一拖洛阳双钢轮振动压路机YZC12GS

产品名称	一拖洛阳双钢轮振动压路机YZC12GS
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳压路机 类型:双钢轮振动压路机 产品别名:YZC12GS
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

产品详情

品牌	洛阳压路机	类型	双钢轮振动压路机
产品别名	YZC12GS		

该产品是按照国外先进技术并选用国内优质关键零部件而生产的机械驱动液压振动压路机。该机为重型双钢轮串联式振动压路机，适合于压实道路沥青混凝土、砂石混合料和干硬性水泥混凝土，是公路、市政道路、停车场和工业场碾压平整的通用施工设备。

一、主要特点：

改进型动力变速箱，传递功率大，结构合理，质量可靠。前后独立电控洒水，喷洒水呈雾化，洒水效果好。铰接转向架采用四点支承轴承型式，结构先进，性能优越。驾驶室内宽敞舒适，设有双司机座椅和双方向盘。

工作质量(operating mass)	12000kg
激振力(inspire force)	90kn
振动频率 (vibration frequency)	50hz
振幅(vibration amplitude)	0.5mm
行走速度(travel speed)	2.5km/h5.5km/h 8km/h
爬坡能力(grade ability)	20%
外形尺寸(dimension)	5390 × 2060 × 2980mm
发动机型号(engine model)	4bt3.9-c80
发动机功率 (engine power)	60kw
最小转弯半径(min steering radius)	< 7000mm
振动轮宽度(drum width)	1700mm
最小离地间隙 (min clearance)	310mm
洒水箱容量(sprinkler tank capacity)	280l+280l