

# 路通双钢轮振动压路机及配件

产品名称	路通双钢轮振动压路机及配件
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳一拖压路机 类型:双钢轮振动/振荡压路机
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

## 产品详情

品牌	洛阳一拖压路机	类型	双钢轮振动/振荡压路机
产品别名	LTC6/LTC6D双钢轮振动/振荡压路机	工作重量	6000 (t)
振动轮直径	950 (mm)	振动轮宽度	1320 (mm)
振动频率	46 (Hz)	型号	LTC6/LTC6D

ltc6/ltc6d双钢轮振动/振荡压路机，适用于市政道路/公路维护，同时适用于宽1.5米以上沟槽基础/建筑施工/管道回填/体育场地等狭窄路面的压实作业。主要特点液压振动或振荡，激振力大，压实密度高。铰接式车架/液压转向/转弯半径小/机动灵活。防腐喷水系统/超大容量水箱/电动增压洒水/独特喷嘴设计/覆盖全钢轮。长寿命防振减振块，阻尼系数大，有效吸收振动，舒适操作。独特优异的擦边性能，可紧贴建筑物作业。采用液压制动，制动可靠。

### 主要技术参数

型号		ltc6	ltc6d
工作质量	kg	6000	6100
静线压力	n/cm	232.4	232.4
振动轮直径	mm	950	950
压实宽度	mm	1320	1320
激振力	kn	55	
j激振力距	mm		20.6
振动频率	hz	46	43
理论振幅	mm	0.62	
振幅	mm		0.6
行走速度（一速/二速）	km/h	2.5/7.5	2.5/7.5
爬坡能力	%	>20	>20
燃油机型号		495ay	4100ay

柴油机转速	r/min	2000	2000
柴油机功率	kw	35.3	42
外形尺寸(长x宽x高)	mm	3650x1530x2650	3650x1530x2650