

冷雾喷泉设备供应 广州冷雾喷泉设备 江苏法鳌汀水景科技

产品名称	冷雾喷泉设备供应 广州冷雾喷泉设备 江苏法鳌汀水景科技
公司名称	江苏法鳌汀水景科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市经济开发区
联系电话	18915365666

产品详情

喷雾系统圆满成功

喷雾系统布置在广场两边的绿化带里，当喷雾系统打开时，雾气慢慢升腾，随风飘散开来，使这次活动增添了神秘的韵味。置身其中，犹如行走于云端，吸引了许多路人驻足欣赏与参与。此外喷雾系统还具有降温作用，正午时分，还给路人带来阵阵清凉，洗去的身上的烦热与疲惫。毋庸置疑喷雾系统成为本次活动中至关重要的一道亮丽风景线。

冷雾设备使用的注意事项

喷泉的管道和喷头隐藏在冷雾中，冷雾和音乐喷泉结合起来，可见各种水型从迷雾中随着音乐千变万化、同时冷雾一起翻滚涌动，顿时引起人们的共鸣。

冷雾设备使用的注意事项:

- 1、冷雾设备电源必须安装熔断器和漏电保护开关.
- 2、冷雾设备水源为市政级自来水.过滤器为三级过滤，一级5微米，二级1微米.
- 3、冷雾设备根据雾量的大小，通过高压主机调压阀，压力调到4MP---6MP之间即可.
- 4、若水质不好，引起冷雾设备喷头堵塞，用自来水清洗即可.
- 5、新机在累计使用20小时后，必须更换润滑油，广州冷雾喷泉设备，放油前，应先开机运转2—3分钟，

然后由放油口将润滑油倒净.随后注入柴油,清洗泵内腔,直到放出的柴油清洁为止,然后重新注入润滑油.这样对延长使用寿命是非常重要的.以后在累计使用到200小时后再以上述同机样的方法更换润滑油,每隔200-250小时更换润滑油一次.(润滑油为30号或40号机油)

6、冬季长期不用时应将高压主机及管道内剩水排尽,方法是将进水管离开供水系统,冷雾喷泉设备厂家,开机脱水运转半分钟左右.(以免钢管及泵体冻坏)

7、高压主机切不可无水(例如:断水,滤芯堵塞)及无机油工作.为保证高压主机的正常运行,应根据使用环境更换过滤器滤芯及机油.

8、本产品保修期为一年。

9、由于断水,断机油等原因引起高压泵损坏,电源问题等原因引起电机损坏,冷雾喷泉设备哪家好,不属于保修范围。

冷雾的作用

在无需任何气流和物质的帮助下直接将液体雾化成直径小于50微米的干雾点,其蒸发表面积很大,当接触到干热的空气,瞬间即会被蒸发,并在此过程中将大量的热量带走。以雾环绕某个范围,就相当于制造了一个湿度围场,冷雾喷泉设备供应,而围场内的温度最多可下降20度左右(视环境、相对湿度及雾量而定)。由于雾滴直径非常小,可长期飘逸于空气中,当雾滴碰到空中悬浮的尘埃时,就会附着在尘埃上,渐渐融为一体。当空中悬浮的尘埃重量增加到一定程度,它的重力大于浮力时,它就会降落到地面上,从而达到除尘、净化空气的目的。

冷雾喷泉设备供应-广州冷雾喷泉设备-江苏法鳌汀水景科技由江苏法鳌汀水景科技有限公司提供。行路致远,砥砺前行。江苏法鳌汀水景科技有限公司(www.fountainchina.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为商业专用设备具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!