

一拖单钢轮振动压路机 洛阳压路机

产品名称	一拖单钢轮振动压路机 洛阳压路机
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳压路机 类型:单钢轮振动压路机 产品别名:LSS214
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

产品详情

品牌	洛阳压路机	类型	单钢轮振动压路机
产品别名	LSS214	工作重量	14000 (t)
振动轮直径	1500 (mm)	型号	14吨

适用范围 本系列是重型振动压路机，主要适合于基础层、次基础层和填方工程中砾石、碎石、砂石混合料、沙性土壤和岩石填方等非粘性材料的压实，是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝及工业场地的理想压实设备。主要特点1.康明斯水冷增压发动机，设有发动机风道隔板，大容量燃油箱；

2.压路机专用重型变速箱和驱动桥，保证了整机驱动的平稳性和可靠性；

3.适宜的频率和双振幅振动适合不同的土壤和铺层厚度；

4.工作制动采用钳盘制动器，停车制动采用内涨蹄式制动器，大大提高了压路机安全性；5.后罩壳采用带锁紧装置的整体开启结构，振动泵和制动加力器置于发动机后部，极大的方便了维护保养；6.发动机罩壳及驾驶室均采用减振隔音措施，配备车用音响装置，使环境更加舒适主

型号	model	要技术参数	lss214-2	lss
工作质量	operating mass	kg	14000	11
静线载荷	static linear load	n/cm	325	28
振幅	vibration amplitude	mm	1.8/0.9	1.
振动频率	vibration frequency	hz	33	33
激振力	centrifugal force	kn	290/160	27
最高行走速度	travel speed	km/h	11.6	11
爬坡能力	gradeability	%	35	33
转弯半径	turning radius	mm	7000	70
振动轮宽度	drum width	mm	2130	21
振动轮直径	drum diameter	mm	1500	14
轴距	wheelbase	mm	3080	30
最小离地间隙	ground clearance	mm	410	4
柴油机型号	diesel engine model		cummins 6bt5.9	cu
柴油机功率	diesel engine power	kw	97	97

外形尺寸	overall dimensions	mm	5890x2280x2995	5d
------	--------------------	----	----------------	----