

# 一拖建工两轮静碾压路机 洛阳压路机

产品名称	一拖建工两轮静碾压路机 洛阳压路机
公司名称	洛阳一拖工程机械销售公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳压路机 类型:静碾压路机 产品别名:2Y8*10B
公司地址	中国 河南 洛阳市老城区 中州路
联系电话	86 0379 63411233 13949218931

## 产品详情

品牌	洛阳压路机	类型	静碾压路机
产品别名	2Y8*10B		

2y8x10b压路机是我厂的老产品，已具有多年的生产历史，并且经过许多年的生产与改进，产品已经成熟，质量稳定可靠，在用户中享有良好的声誉。该机具有整机性能好、作业效率高、使用可靠、维护保养方便、驾驶室安全舒适、操纵方便等优点。

2y8x10b压路机是一种以柴油机为动力的光碾静作用中型压路机，具有中等大小的线压力，最适宜碾压路面，也可以压实路基，是公路、铁路、工业、城市、海港等建筑工程中的重要压实机械。其线压力可根据施工要求借增减附重加以调整，使用方便。

本机主要特点及优越性：

- 1、机身为框架焊接式，重心低，稳定性好。
- 2、转向轮与驱动轮均为钢板卷制而成，爬坡能力好。
- 3、转向系统采用全液压转向器，操纵省力、灵活。发动机熄火时，可以实现人力转向。
- 4、柴油机选用上内的495ay型，性能可靠，质量稳定，功率大，耗油量小。
- 5、设有洒水装置，前后轮面喷洒均匀，利于提高施工质量。
- 6、驾驶室内设双座椅，双方向盘，压边性能好。
- 7、整机造型美观，性能可靠；驾驶室视野开阔，操纵方便。

工作质量(operating mass)	
不加载 ( without ballast )	8000kg
加载 ( with ballast )	10000kg
行走速度(travel speed)	2km/h4km/h
爬坡能力(grade ability)	20%
外形尺寸(dimension)	4500 × 1580 × 2660mm
发动机型号(engine model)	495ay
发动机功率 ( engine power )	36.75kw
最小转弯半径(min steering radius)	6500mm
前轮线性载荷 ( front static linear load )	230/310n/cm
后轮线性载荷 ( rear static linear load )	410/500n/cm
轴距 ( tread width )	3150mm
轮宽 ( drum width )	1270mm
最小离地间隙 ( ground clearance )	320mm
洒水箱容量(sprinkler tank capacity)	360l