

安康食品网带 蔬菜传送钢丝网链 冲孔链板链条

产品名称	安康食品网带 蔬菜传送钢丝网链 冲孔链板链条
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

载重链板链条双节距板链输送机河南金属工件淬火传送带

我们公司在河南的一位老客户用（不锈钢输送带）来加工金属工件，用的是两边是链条中间是链板的传送带。

之前这位经理采购过我们公司的（链板输送带）材质是全304的，传动轴中间距离长度是2000mm，净宽度700mm链条节距38.1mm穿杆直径6mm板厚是1mm的，电机带0.75kw的4级防爆电机减速比是1:80的。金属工件的形状是不规则的但是体积与重量都是不大的，304材质的输送带耐持续高温一般是在600度左右并且还可以在零下196度的环境下使用而不该其自身的特性。输送机两边的链条用的是大滚珠双节距的链条，滚珠直径大于链条片的高度，链条可以在机架的轨道上面滑行着运行从而降低电机的功率消耗，还有一种是类似于自行车上面使用的标准链条，安康食品网带，链条底部没有轨道但链条的拉力非常强。而且输送机的电机部分也可以安装变频器来调节速度。

板式的输送机和（网带输送机）结构运行原理基本是相同的，只是在输送带的一些细节方面稍有不同，蔬菜传送钢丝网链，您如果了解的更多可以向我们来电咨询。

加密小网孔高温网带不锈钢烘干机输送链浙江链条输送机

宁波的孙经理咨询烘干机上使用的小网孔的耐高温（输送网带），孙经理是更换之前烘干机上的旧网带，输送的产品只有5mm大小左右重量也不重并且要网链的透气性要好于是选择了网状的输送带。

孙经理的输送带材质是全304的，净宽度1200mm总长10000mm，链条节距50.8mm，应为常规的节距50.8mm的链条内孔只有8mm，用作网带时穿杆直径是10mm的，但是孙经理要求穿杆直径用12mm的这是

链条的内孔也要加大到10mm来穿12mm的穿杆。两穿杆的中间距离是203.2mm，丝径是1.2mm的并且是加密的4层网带佩戴外径140mm的（链轮）一般像这种4层的比较密的网带客户在使用时两头都是由滚筒带动但是比较容易跑偏。

滚筒式的输送带与（链条输送带）相比是各有优缺点，滚筒成本便宜网带易跑偏，链条式运行稳定速度不快，您在选购输送带是请选择适合您公司产品的输送带。

福建福州的林经理来电咨询喷淋清洗机上使用的（不锈钢输送带），林经理向我们形容网带时一种铁丝螺旋状的，后来向我们发来图片确认后是双旋输送带。

林经理因为之前没有使用过这种输送带所以形容的不太清楚，透气性好食品网带，主要林经理就是需要平面的在提升的输送机上面用的链条式输送带，马蹄链食品网带，林经理的输送机算上斜坡总长度是6米长，输送带的总宽度是750mm网孔使用比较小的4x10mm的网孔，林经理用输送机是来清洗水果和蔬菜的，因为每天的产量比较大所以选择用机器来代理人工进行清洗，链条式的输送机是由电机直连减速机在连接传动轴，传动轴上面用键固定着（链轮）来进行传动的，链轮带动链条是输送机运行起来更加的平稳，我们的网带一般因为是金属材质的正常使用正常保养的话用上几年是一点问题都没有的，整台输送机易损件就是轴承座部分正常使用也是可以用很久的。

喷淋式清洗机里面的输送带带有冲孔链板式和钢丝网带式两种，也就是一个水槽里面放上（网带输送机）或链板机来输送通过水压来清楚输送产品表面的尘土等杂质。您如果需要输送带或输送机械都可以来电询问我们。

安康食品网带-蔬菜传送钢丝网链-冲孔链板链条(优质商家)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）是从事“链板输送机,网带输送机,链条输送带,不锈钢输送链板,金属网带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张博闻。