

济南绿叶洒水车 重汽专用车 洒水车

产品名称	济南绿叶洒水车 重汽专用车 洒水车
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

产品详情

对于尘世来说，洒水车已经成为了其中的一部分，不管是绿化带浇水，还是增加街道湿度，都是少不了洒水车的。对于洒水车来说，方向盘作为洒水车的控制中心，就像它的大脑一样，发布着各项命令。那么我们应该怎么从方向盘看出洒水车的故障呢？下面重汽集团为您详细介绍。

一、洒水车保持中等的速度向前行驶的时候，方向盘出现比较大的抖动，洒水车底盘隔上一段时间会有异常的响动，出现这种现象，很可能是因为洒水车的方向传动装置的平衡遭到了破坏，相关部件可能出现磨损过度。

二、洒水车在做转向操作时，司机会感觉不似往日轻松，有沉重感，极有可能是因为转向系统各个部位的滚动轴承配合有些紧，轴承失去了润滑性。还有另外一种可能，就是洒水车的前轮轮胎的气压不足造成方向盘转动费劲儿。

三、洒水车的方向盘不听话，难以操纵方向，尤其是行驶中、或制动时，洒水车整体方向自动偏向道路一边，遇到这种情况，你也不要着急。很可能是因为洒水车两侧的前轮大小规格或者轮内气压不一致而造成的方向盘难以控制。另一种情况是两个前轮倾斜角度不同、前轮轴承的缝隙间隔不一致、轴与轴距离相差过大、都可能造成方向盘不好控制。

产品概述：

重汽豪瀚洒水车是由中国重汽集团济南专用车有限公司（原济南园林机械厂）研发生产的“绿叶”牌十吨洒水车，主要功能有前喷水、后洒水、高压水枪（远程喷洒）、自流泄水、自吸水等多种功能，可根

据实际需要选装打药系统，实现园林植被药物喷洒以及应急防疫等功能。中国重汽集团济南专用车有限公司生产的“绿叶”牌洒水车产品设计合理、造型美观、载液量大，可广泛适用于市政园林环卫系统、企业学校、小区物业、道路养护等多种环境。十吨洒水车因其容积适中，通过性能较好，一直是洒水车领域的“宠儿”，也成为重汽济专重点推广产品。

产品特点：

1、洒水车罐体原材料全部采用国内大型钢铁企业生产的优质国标钢材，拥有国内先进的洒水车生产工艺，结合三十余年洒水车生产制造经验，倾心为客户打造一款既有深厚历史文化底蕴，又有先进科技水平的多功能洒水车。

2、罐体载液量大，公告容积9.6m³，实际装水可达10.6m³，同类产品中具有较强竞争力。

3、绿叶牌JYJ5165GSSE型洒水车底盘采用中国重汽集团生产的高+且端系列底盘J5G系列 ZZ1165G113E1B，4X2车型，采用德国曼技术平台的发动机，132KW，国五排放标准，山东绿叶洒水车，配原厂空调。

4、洒水宽度可达14米，高压水枪垂直射程达到30余米，双向侧喷宽度24米。

5、水泵选用专用洒水泵，具有以下特点：

1) 输入轴通过增速箱获得泵所需要的转速，泵体积小、重量轻

2) 属自吸式离心泵，有较强的自吸能力。

3) 结构简单，运行可靠，维护容易，效率高。

4) 叶轮采用双密封环加平横孔结构，减少了轴向力，济南洒水车，提高了轴承寿命。轴封采用机械密封。

5) 水泵参数：50/110，转速1450r/min，流量50m³/h，扬程：110m，功率：25kw。

6、罐体钢板经过抛丸机进行打砂处理，去除氧化皮、锈，消除钢材应力后，直接喷涂底漆。罐体焊接成形后内部再进行局部除锈，然后由人工涂刷JX-GAB改性重防腐漆，该产品以改性高分子树脂加特殊防腐材料，采用独特固化体系形成互穿网络交联成膜，具有很好的耐酸、碱、盐、油、水等，并具有抗老化性，可大大延长罐体的使用寿命。

7、罐体总成：罐体采用优质钢板焊接而成。罐体截面呈椭圆形，罐体封头采用先进的旋边机设备加工而成，罐身有9米自动焊完成，焊缝均匀，可靠牢固，外形美观。罐体通过支腿用“U”型螺栓固定在汽车大梁上。

罐体外部喷涂聚酯漆，抗腐蚀能力强。液罐坚固、密闭，密封件结构合理、使用寿命长，耐腐蚀，不发生变形，并具有良好的密闭性能，罐内液体不外流。

8、先进操作系统：前喷、双向侧喷、后洒功能的实现都可在驾驶室内操作，利用汽车已有的气压源，通过电磁阀操纵球阀，实现阀门的开关以便进行不同作业，符合环保要求。并且在每一放水口处均安装有优质的铝球阀，从而保证操作系统的可靠性。配合电气化开关，可以实现在驾驶室控制各阀门开关的动作，提供效率，降低劳动强度。

企业优势：

中国重汽集团济南专用车有限公司是中国重汽集团全资子公司，研发、制造和销售各类专用车辆，洒水车，是中国重汽集团在济南地区的改装车生产基地。公司前身“济南市园林机械厂”，是国内历史最早、规模化生产洒水车专业生产企业，是最早参与起草和修订洒水车行业标准（QC/T54-2006）的企业之一，济南绿叶洒水车，2005年划归中国重汽集团，并更名为“中国重汽集团济南专用车有限公司”。

公司通过了ISO9001质量体系认证和国家强制性产品认证（CCC认证），取得了由国家质量监督检验检疫总局颁发的《危险化学品包装物、容器生产许可证》；公司连续被评为章丘市和济南市“守合同重信用企业”；2014年被确定为山东省首批应急物资生产能力储备试点企业。

公司厂区占地24.6万m²，注册资本壹亿元，拥有给先进设备350台/套，其中有钢卷开、平、剪生产线、九米大型卷板机、封头胀形机、封头旋边机、平板自动焊、抛丸（除锈）底漆涂装线、大型喷漆、烤漆房、等离子切割机、罐体焊接自动移位机、机加工车间、大型剪板设备、大型折弯设备、冲压设备、自卸车生产线、总装生产线等，公司现有职工600余人，公司现有产能自卸车、厢式车7000辆/年、各类罐式车3000辆/年。

订购注意事项：

- 1、JYJ5165GSSE型洒水车符合国家公告，享受国家免征。
- 2、如有特殊需求，比如选装三弯喷枪、箭头灯等配置请提前沟通。
- 3、公司产品主要以订单排产为主，只有部分产品预先滚动式储备，客户须提前跟销售人员确认产品的储备情况。

洒水车手刹是车辆制动系统的辅助制动系统，主要是停车时防止车辆自行溜车。其原理是控制后轮的制动，而不控制前轮。那么洒水车的手刹有哪些注意事项呢？下面就让重汽集团为您详细介绍。

- 1、洒水车长时间停车不宜使用手刹。停车时间超过12小时属于长时间停车。如果使用手刹的话会让长时间让钢丝处于绷紧状态，加速变形，从而加快钢丝老化，降低使用寿命。
- 2、在斜坡上停留时间长的话，使用环卫洒水车手刹会使钢丝发生松弛、断裂，车子容易发生溜坡，危险性很大。洒水车厂家建议先用手刹半车辆停稳后，在车轮前后的轮胎下塞上楔子，待楔子与车轮顶实后，再松开手刹，最后挂到前进挡（或者倒挡）。
- 3、短时间停车使用手刹，应使各零件尽量不受力，这样可以保证零件使用效能，同时延长使用寿命。早晚上下班时停放，一般属于短时间停车，可以使用手刹系统。车子尽量停放在水平路面上，车子不使用制动也可以保证不动，此时拉起手刹或者挂到前进挡（或倒挡）是最好的。

济南绿叶洒水车-重汽专用车(在线咨询)-洒水车由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。中国重汽集团济南专用车有限公司（www.cnhtcjz.com）在交通运输产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，重汽专用车一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。