

雕刻机，木工雕刻机，广告雕刻机，玻璃雕刻机

产品名称	雕刻机，木工雕刻机，广告雕刻机，玻璃雕刻机
公司名称	南昌市金润广场马氏木工机械商行
价格	.00/个
规格参数	家具制造机械种类:雕刻机 品牌:速霸 型号:CNC木工雕刻机
公司地址	金润广场N栋一层19、21号
联系电话	86 0791 8750798 13698415818

产品详情

家具制造机械种类	雕刻机	品牌	速霸
型号	CNC木工雕刻机	是否进口	否
工作形式	全自动	产品类型	全新
电机功率	2 (kw)	外形尺寸	1700*3150*1750 (mm)
重量	1200 (kg)	送料速度	45000mm/min
适用范围	实木门雕刻、密度板雕刻、硬质塑料雕刻、仿古家具雕刻雕刻、实木艺术壁画，乐器三维曲面雕刻雕刻、外形切割等等		

速霸cnc双头木工雕刻机

1、本机床身是由厚壁钢管构造而成。床身经过有限元分析 (fea) 和设计，为机床提供了一个刚硬稳定的加工平台并且所有床身部件在床身加工前就已经消除应力。

2、sb-cnc1325 router型雕刻机是目前性价比最高的一款经济型产品，选配国产4.5kw电主轴（可选配进口意大利hsd电主轴）、5.5kw离心式真空泵

3、台面采用真空吸附台面，材质为电木板，耐高温、耐腐蚀，可强力吸附不同面积的非金属材料。真空吸附台面分为六个加工区域，可单区加工也可同时加工，已提高加工效率

4、机床y轴采用双轨双边驱动，可以进行重切削

5、采用usb传输的嵌入式dsp数控系统，可实现断点续雕、断电记忆功能，标配128m flash闪存，可实现完全脱机运行

6、加工速度快、效率高，空程速度可达45000mm/min，在针对波浪板雕刻加工中，可达15000mm/min的速度

7、应用范围：实木门雕刻、密度板雕刻、硬质塑料雕刻、仿古家具雕刻雕刻、实木艺术壁画，乐器三维曲面雕刻雕刻、外形切割等等

no.	性能指标	参数
1	x,y,z行程	1300 × 2500 × 200mm
2	平台尺寸	1320x3100mm
3	加工精度	± 0.02mm
4	重复定位精度	± 0.01mm
5	台面结构	真空吸附电木
6	x、y、z传动结构	xy齿条+线型导轨,z丝杠+线型导轨
7	机器自耗功率	2kw
8	最大空行速度	45000mm/min
9	最大工作速度	15000mm/min
10	主轴消耗功率	标配水冷4.5kw
11	主轴转速	6000-24000r/min
12	驱动系统	三相步进系统
13	工作电压	380v/50/60hz
14	运行指令	g代码
15	闪存	128m(u disk)
16	接口	usb
17	控制系统	dspsystem
19	刀柄	er20
20	软件支持	type3,artcam,ucancam,caxa,mastercam,ug
21	工作环境	温度:0 ° ~ 45 ° c,相对湿度:30% ~ 75%
22	机器外形尺寸	1700 × 3150 × 1750mm
23	净重	1000kg
24	毛重	1200kg

速霸cnc木工雕刻机1325

- 1、本机床身是由厚壁钢管构造而成。床身经过有限元分析（fea）和设计，为机床提供了一个刚硬稳定的加工平台并且所有床身部件在床身加工前就已经消除应力。
- 2、所有定位轴承、滚珠丝杠、线性导轨、齿条，都有机床控制系统的集中自动润滑系统来保养。这个是滚珠丝杠和线性导轨制造商一致推荐的方法。
- 3、本款机型主要部件均采用国际顶尖品牌，如日本安川交流伺服驱动系统，意大利hsd电主轴，意大利mc7+4排钻，德国进口真空泵
- 4、每台机床标配有一个10刀位的可兼容性刀库，此刀库由新代数控系统9401或Inc-520h控制，使得换刀快速可靠
- 5、真空吸附台面分这为六个加工区域，可单区加工也可同时加工，已提高加工效率
- 6、z轴向由气动平衡系统支持，气动平衡系统是一个封闭环，其作用是操作中用气量最小化
- 7、采用集成工业电脑的Inc-520h控制系统，确保机床高速、高精度加工
- 8、本机适合多元化复杂性产品加工，较适合生产项目：密度板、橱柜门、电脑桌、板式家具等非金属材料以及有色金属：如铜、铝的雕刻加工

no.	性能指标	参数
1	x,y,z行程	1300 × 2500 × 200mm
2	平台尺寸	1320x3100mm
3	加工精度	± 0.02mm
4	重复定位精度	± 0.01mm
5	台面结构	真空吸附电木
6	x、y、z传动结构	xy齿条+线型导轨,z丝杠+线型导轨
7	机器自耗功率	2kw
8	最大空行速度	45000mm/min
9	最大工作速度	25000mm/min
10	主轴消耗功率	标配水冷4.5kw
11	主轴转速	6000-24000r/min
12	驱动系统	三相步进系统
13	工作电压	380v/50/60hz
14	运行指令	g代码
15	闪存	128m(u disk)
16	接口	usb
17	控制系统	dspsystem
19	刀柄	er20
20	软件支持	type3,artcam,ucancam,caxa,mastercam,ug
21	工作环境	温度:0 ° ~ 45 ° c,相对湿度:30% ~ 75%
22	机器外形尺寸	1700 × 3150 × 1750mm
23	净重	1000kg

24	毛重	1200kg
25	价格	

