

九江导热油 盐城导热油 永龙化工

产品名称	九江导热油 盐城导热油 永龙化工
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

本产品是一种具有特殊高热稳定性的合成型液相导热油，主要成分是氢化三萜苯，在-10 ~ 340 范围内可长期稳定应用。氢化三萜苯导热油是一种具有优良的热稳定性、抗氧化性和低蒸气压等特性的高温合成导热油。它以其卓越特性为液相高温供热系统的安全、经济、长期稳定运行提供可靠的保障。??
高热稳定性：本产品的原料三萜苯是在温度750 以上的条件下反应生成，这决定了本产品的高热稳定性是卓越的，即便在340 的使用条件下，也可提供数年的可靠操作。

最近，我司售后服务部接到客户的咨询电话，反映高位槽导热油温度偏高，发生油品氧化现象。我司售后部工程技术人员当即赶赴客户的现场，仙桃导热油，经现场了解分析发现该客户曾更换了大功率的导热油循环泵是引起高位槽油温过高的原因。

导热油系统中循环泵功率的大小是设计单位在设计时经过测算与整个系统是相匹配的，客户不能擅自更换不同功率的循环泵。要是循环泵流量太大，九江导热油，造成“大流量、小温差”运行，循环泵循环压力就大，从而造成了高位槽的温度下不来；循环油泵流量太小，会导致系统流量不足流速偏低，使得导热油在管内的油膜层加厚，减弱了换热效果，高碳分子导热油，直接导致导热油老化甚至最终发生结焦爆管事故。

综上所述，导热油循环泵选型要经设计单位测算并与整个系统相匹配，盐城导热油，不能擅自更换不同功率的循环泵！

导热油脱水是一项很重要的工作，如果导热油中含有水分会对导热油炉的使用造成影响，重则可能会导致导热油的过早劣化或导热油炉事故，那么导热油脱水过程要怎么操作呢？

下面为大家详细介绍一下导热油脱水及脱除轻组分物是如何操作的。

1、当导热油温度升到120 -150 即进入脱水阶段，油温升到200 会有少量轻组分物排出，此阶段应采用缓慢升温或恒温控制水量及脱除轻组分量。

九江导热油-盐城导热油-永龙化工(推荐商家)由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司(www.hnpyylhg.com) 位于濮阳市石化路西段路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永龙化工在化工产品中享有良好的声誉。永龙化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永龙化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。