

南昌易成防水 南昌防水补漏维修商家 南昌防水补漏维修

产品名称	南昌易成防水 南昌防水补漏维修商家 南昌防水补漏维修
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区 香江一街07号
联系电话	13767048970

产品详情

楼顶防水补漏方案之厚度及技术要求

- 1、水泥砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时，厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时，厚度为20~30mm。水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比，水泥强度等级不低于32.5级。
- 2、细石砼找平层：厚度为30~35mm，南昌防水补漏维修商家，砼强度等级不低于C20。
- 3、沥青砂浆找平层：当结构层为现浇砼整体板时，厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时，厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。

防水补漏接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上，原因是附着性不良，再加上太阳紫外线破坏，建筑物本身热胀冷缩，以及水蒸气压力破坏，南昌防水补漏维修公司，容易造成防水层老化、失败。

防水补漏应该从根源治起，用围堵方法，水是无孔不入，也会产生压力破坏，根源不治焉能持久，举例来说：顶楼漏水的位置，刚好在加盖违建房间里面，南昌防水补漏维修，一般人就想要从外围作截水路，容易失败。

- 1.各种房屋的地下室及不允许进水的公开构筑物，其墙面与底面长期埋在湿润的土中或底面公开水中。为此，必需作防水补漏维修处置。
- 2.水泥砂浆防水层。水泥砂浆防水层是一种刚性防水层，取材容易，施工便当，防水效果较好，本钱较低，适用于公开砖石构造的防水层或防水防水补漏维修的增强层。

3.卷材防水层。卷材防水层属于柔性防水层，南昌防水补漏维修厂家，具有良好的韧性和延伸性，能够顺应一定的构造振动和微小变形，防水效果较好，目前仍作为公开工程的一种防水计划而被普遍采用。

4.止水带防水。为避免施工缝和后浇带处的渗漏水现象，除在结构设计中设计的防水的材料外，通常还采用止水带防水。

南昌易成防水(图)-南昌防水补漏维修商家-南昌防水补漏维修由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（www.jxycfs.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江西易成防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！