

钢结构安装工程 钢结构工程 江苏逞亮电气品牌厂商

产品名称	钢结构安装工程 钢结构工程 江苏逞亮电气品牌厂商
公司名称	江苏逞亮建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市市场中市三茅街道城北科技产业园华兴路78号
联系电话	13913411298

产品详情

判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准，很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白，但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断：高层钢结构1、厂房行车起吊重量：大于等于25吨，可以认为为重钢结构。2、每平方米用钢量：大于等于50KG/m²，可认为是重钢结构。3、主要构件钢板厚度：大于等于10MM，轻钢结构用的较少。另外，还有一些参考值：如每平方米造价，构件重量，跨度，钢结构安装工程，结构形式，檐高等，钢结构工程公司，以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据，当然很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢：如：石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心，高层或超高层钢结构。

在有些地方，增加了钢结构，这种选择是必不可少的。我们应该仔细思考，然后我们可以做出更合适的选择。有些人选择做钢结构，然后需要提前考虑，如果你能正确地做这些事情，钢结构工程施工，那么很多事情都会变得简单。

钢结构中添加了许多材料。如果我们想选择钢结构加层，我们也应该仔细计算所有方面。考虑添加钢层的成本，必须清楚地计算整个成本。通过这种方式，我们可以更好地分析成本的利弊。许多人总是会在成本计算方面犹豫不决，钢结构工程，因此会对自己产生影响。各种钢结构添加材料的整体性能也存在差异。在我们做出选择之前，我们应该仔细比较，看看每种材料之间的差异，以及具体性能和价格之间的差异。然后我们做出适当的选择。仔细比较后，整体选择会更好，当然，这也很容易。

如果确定要对钢结构进行分层，则必须进行整体规划和布置。当我们能够更好地制定这些计划时，我们可以减少许多问题。

钢结构厂房在整体设计中需注意的要点有：

一、钢结构厂房的防噪设计。

一般的钢结构厂房大多都用于生产车间。在生产建造过程中，难免会有噪声产生，钢结构厂房为阻止声音从室外传到室内或从室内传到室外。在金属屋面层内填充隔音材料(通常由保温棉充当)，隔音效果以金属屋面层两侧的声强差分贝表示。隔音效果与隔音材料的密度、厚度有关。应注意：隔音材料对不同频率的声音的阻隔效果不一样。

第二、钢结构厂房的防潮设计。

钢结构厂房设计时需要注意防潮，特别是在夏季多雨季节，防止在金属屋面底层和金属屋面层内有水蒸气凝结，排走金属屋面层内的水汽，可以在金属屋面层内填充保温棉，金属屋面底板上铺置防水膜，金属屋面板上有可通风的节点。

第三、钢结构厂房的承重及选址问题。

钢结构厂房建设用地的地基承载力必须满足建设规定要求，不可盲目多建。钢结构厂房的选址不应选择在不能确保安全的水库下游与防洪堤附近。

第四、钢结构厂房的采光设计。

钢结构厂房的建筑面积一般都比较大大，一般在白天通过天窗改善室内照明，节省能源。同时，在金属屋面的特定位置布置采光板或采光玻璃，应考虑天窗的使用寿命与金属屋面板协调，在天窗与金属屋面板的连接处做好防水处理。

第五、钢结构厂房的防火设计。

钢结构厂房防火能力很差，当钢材受热在100 以上时，随着温度的升高，钢材的抗拉强度降低，塑性增大；温度在250 左右时，钢材抗拉强度略有提高，而塑性却降低，出现蓝脆现象；当温度超过250 时钢材出现徐变现象；当温度达500 时，钢材强度降至很低，以致钢结构塌落。因此，钢结构厂房必须做好隔热及防火设计。其做法一般为：钢结构外侧包耐火砖、混凝土或硬质防火板材，或者钢结构刷防火涂料，厚度按《钢结构防火涂料技术规程》计算。

钢结构安装工程-钢结构工程-江苏逞亮电气品牌厂商由江苏逞亮电气有限公司提供。江苏逞亮电气有限公司(www.jscldq.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江苏逞亮电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！