

600*350*350机柜承诺守信 瑞鼎恒业

产品名称	600*350*350机柜承诺守信 瑞鼎恒业
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

机柜的功能有哪些要求？

机箱机柜不同于保险柜、文件柜之类纯粹的柜子，机箱机柜除了必须要有作为柜子必须要有的存放功能，而且还要有良好的通风，更重要的是机箱机柜由于要安置设备，所以有功能上的要求。

1.首先是电源方面的要求 机箱机柜要用来安置计算机设备等，而这些设备是需要用电的，所以对机箱机柜是有着电源上的要求的，机箱机柜必须要配备电源。

2.其次是屏蔽电磁干扰方面的要求 众多设备一起运行的时候，是会产生一定的电磁波的，众多电磁波汇聚在一起就会形成电磁干扰，为了保证良好的运作效果，我们对机箱机柜提出了屏蔽电磁干扰的要求。

3.最后机箱机柜必须要有序地进行排列，600*350*350机柜，内部的设备安放以及线缆处理都要清晰、有序，方便以后对设备进行再次规划和维护。600*350*350机柜

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

机柜静电故障有哪些特点

1. 机柜因静电引起的故障特点
 - a. 静电故障出现的季节，主要是冬春干燥期，就是说静电随湿度而改变。
 - b. 静电引起的故障偶发性多，重复性不强，一般是随机性的故障，因此，难于找出其诱发的原因。
 - c. 静电与机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。
 - d.

静电致电子机柜出现错误动作时，往往是当人体或其它绝缘体与机柜设备相接触时发生。

2. 静电放电引起机柜故障的原因 a. 由于电流瞬时流经机壳，对信号线，电源线产生的感应噪声。
b. 由于静电产生的高压，引起机壳地，安全的电位变动，从而引起逻辑地产生的电位变动。 c.
由于静电放电时的接触部分产生的电磁波给于信号的辐射噪声。600*350*350机柜

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

服务器机柜规格五

键盘托架：用于安装标准计算机键盘，可配合市面上所有规格的计算机键盘；可翻折90度。键盘托架必须配合滑动托盘使用。

调速风机单元：安装于机柜的顶部，可根据环境温度和设备温度调节风扇的转速，有效地降低了机房的噪音

。调速方式：手动，无级调速。机架式风机单元：高度为1U，可安装在19"标准机柜内的任意高度位置上，可根据机柜内热源酌情配置。

全网孔前门：机柜前门全部为φ3的圆孔，提高了机柜的散热性能和屏蔽性能。高度可配合：2.0米机柜、1.8米机柜、1.6米机柜。网络机柜囊括服务器机柜，也是用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。网络机柜主要是布线工程上用的，存放路由器交换机显示器配丝架等等的东西，工程上用的比较多。

一般情况下：网络机柜的深小于等于800mm，而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。服务器机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。600*350*350机柜

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

600*350*350机柜承诺守信-瑞鼎恒业由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhykj.cn）为客户提供“综合布线周边产品”等业务，公司拥有“康普”等品牌。专注于通讯电缆及光纤等行业，在北京海淀区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.bjgxcj.cn）还是从事弱电工程施工，综合布线施工，北京弱电施工的厂家，欢迎来电咨询。