

鑫裕发 塑胶盖振动盘价格 丽水塑胶盖振动盘

产品名称	鑫裕发 塑胶盖振动盘价格 丽水塑胶盖振动盘
公司名称	苏州鑫裕发振动盘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇优比路367-2号北部工业园22栋
联系电话	18021302139

产品详情

振动盘

苏州鑫裕发振动盘有限公司，主要经营自动上料振动盘、振动盘等产品，欢迎新老客户来电咨询！

自动送料振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料振动盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹簧的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。自动送料振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料振动盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。自动送料振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料振动盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。自动送料振动盘主要由料斗、底盘、控制器、直线送料器等配套组成。自动送料振动盘的料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于弹的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，塑胶盖振动盘哪家好，可以使料斗垂直方向振动，由于弹的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，塑胶盖振动盘价格，由于受到这种振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。

振动盘

使焊接后的焊缝表面光洁、无需二次加工，只要抛光，即可达到光亮无痕，且找不到焊缝，塑胶盖振动盘哪里有，在焊接中采用亚气保护，它导热系数低，丽水塑胶盖振动盘，高温不吸收热，因此热量损失小，其工作电压仅 8-15伏即可。

1、不锈钢焊接主要技术指标

- 2、焊缝盐雾试验：24小时无锈蚀。
- 3、抗拉强度不小于原材料的性能。
- 4、抗剪强度不小于原材料的性能。
- 5、焊缝表面光洁无砂眼裂痕，光洁度1.6，抛光后可达0.8以上。
- 6、焊缝牢固不低原材料的性能。

振动盘的技术参数：

- 1是顶盘规格大致是 80MM至 1000MM 。
- 2是额定电压为交流220V或110V，频率为50HZHZ，振动盘根据需要采用全波激磁或半波激磁 。
- 3是振动盘根据客户需要可分为顺时针与逆时针。 振动盘的安装：
1打包装时检查整机及随附件是否符合装箱单 2是检查主机各部位固件是否有松动 。
- 4是振动盘高度及水平调整后，将底座聚固在固定板或支架上 。