

在线PH/ORP检测仪 壁挂式PH6000 壁挂式PH控制器变送器

产品名称	在线PH/ORP检测仪 壁挂式PH6000 壁挂式PH控制器变送器
公司名称	无锡泽钜环保科技有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:无锡泽钜 型号:PH6000 产地:江苏
公司地址	江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区
联系电话	0510-87838003 13338753775

产品详情

PH6000 在线PH/ORP检测仪 壁挂式

分辨率 0.01PH

测量精度 $\pm 0.01\text{pH}$

输入阻抗 1012

ORP 测量范围 $\pm 2000\text{mV}$

分辨率 1mV

测量精度 $\pm 1\text{mV}$

温度 测量范围 $10.0 \sim 110.0 \text{ }^\circ\text{C}$

分辨率 $0.1 \text{ }^\circ\text{C}$

测量精度 $\pm 0.3 \text{ }^\circ\text{C}$

温度输入 22K / PT1000

温度补偿 自动/手动

信号输出 输出范围 $4 \sim 20 \text{ mA}$ (可调)

电流精度 1%F.S.

输出负载 小于500

数据接口 RS485 RS485 Modbus协议

开关控制 控制方式 2个SPST继电器

负载能力 2.5A 230 VAC

清洗/报警继电器 可选

工作电源 85~260VAC或12~36VDC

工作温度 0 ~ 60 ° C

其他参数 工作湿度 相对湿度 < 90%

防护等级 IP65

安装方法 表盘安装 壁挂式

外形尺寸 (H × W × D) 108 × 108 × 156 mm 158 × 188 × 108 mm

开孔尺寸 94.5 × 94.5 mm

重量 0.6Kg 0.7Kg

RZS1753 pH电极

应用形式 浸入式在线pH电极 pH范围：0-14 温度范围：0 – 90C 较大压力：150 psig (10 bar) at 100C 较大流速：10英尺(3米)/每秒 参比系统：Ag/AgCl 盐桥：双盐桥系统 接液材质：同轴大面积Teflon(PTFE) 敏感膜：玻璃球泡 输出阻抗：< 250 megohms at 25 ° C 接液材质：Ryton(PPS), Teflon(PTFE), 玻璃壳体 接口：3/4" NPT 螺纹接口 电缆：5米, 直径5mm, BNC接口