

山东枣庄桩基泥浆处理分离器现场使用

产品名称	山东枣庄桩基泥浆处理分离器现场使用
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

山东枣庄桩基泥浆处理分离器现场使用

泥浆净化装置是一种泥浆净化设备。主要运用适用工程：铁路，公路等桥梁桩基础，市政，地铁等连续墙，隧道盾构，石油钻井等。工作性能稳定：离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线针轮差速器转动，工作温度低，传动扭矩大，性能可靠。使用效果好，分离效率高，可适应于各种沙场开采施工中在不同区域的施工过程，提高废弃泥浆重复利用率，避免了泥浆的随意排放，帮助客户降低施工成本，文明环保施工。

并且从环保施工角度来看，该类设备同时还实现了泥浆的循环再利用，使以往的废浆浆罐运输倾倒处理，转变为对废浆实行固液分离，进而实现渣土运输处理。可大量的节约施工过程中的泥浆处理费用，大大减少施工中的泥浆对环境的污染，提高文明施工，环保施工的现代化水平。

打桩泥浆经由泥浆泵泵入旋转布料器里面，经过长距离的重力脱水段降低打桩泥浆的流动性和自由水，再进入机械挤压脱水区深度脱水后就排出含水率约25-30%左右的泥饼。可以把矿山，打桩，钻井，洗沙产生的泥浆进行有效地脱水，1台设备1小时可处理120立方泥浆，帮您实现泥水分离，压出来的水清澈，可以循环使用、排放。操作简单，只要按一个按钮，设备24小时全自动运行，工人劳动强度低！

石油钻井油泥浆分离桥梁桩基泥浆处理来宾泥浆分离器是对小型桩工施工（包括冲击钻）、顶管工程、桥梁桩基工程、建筑工程、地下盾构工程及非开挖工程施工中使用的护壁泥浆所的一种新型泥浆净化处理设备。它可以控制施工用泥浆的浆水，对泥浆中的固相颗粒进行固液分离，桩基成孔率，造浆成本，同时实现泥浆废渣的环保运输与浆水排放，环保施工的现场要求。

作用：机器进入压榨段，把泥浆中的水挤压出来就排出含水率低的泥饼，可以铲车运走，或者像上图，上输送单运到一个点，到时候再集中处理。

用于处理洗砂黄泥浆处理实现泥水分离，洗砂黄泥浆机器后出来的是泥饼和清水，清水循环使用，可排放或循环洗砂，泥饼手抓不出水，打包运输不滴水。

打桩泥浆分离器 打桩污泥处理设备质量保证：

- 1、主机主体部分选用优质不锈钢制成，包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
- 2、主机机架擦用优质国标方管整体焊接而成，其表面经高强度防腐蚀喷漆处理，底层喷环氧富锌漆，中层喷环氧云铁漆，表层喷氟碳漆再外加出机补漆，共四道喷漆，耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以

上。

3、轴承座采用优质铁铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶，可保用三年。

4、根据物料物理特性不同选用不同的滤网，本机采用强度高、表面光滑透水性好、不易填堵塞、固体回收率高、易清洗、易折装的优质滤网。

铜仁盾构泥浆分离器混凝土或钢筋混凝土的拆除和静力破碎保温后淬入油中，马氏体组织，设备介绍WZ型泥浆净化装置主要适用于现代基础工程施工中采取泥浆固壁，循环钻进工艺的大口径桩基，顶管作业。泥浆在钻进中，由于钻渣不断地进入到泥浆中，泥浆的比重、黏度、含沙量等发生变化，不能泥浆性能的要求，必须对其进行处或净化，主要是进行固液分离，将泥浆中的钻渣分离排放后再循环使用。面对愈加严厉的环保和，加快“绿色矿山”建设已是重中之重，刻不容缓。经设备处理的泥浆能达到新制备泥浆的指标，适用于各种软弱土层、砂性土、砂层、砂卵石层、岩层中的旋挖钻、循环钻及冲击钻的泥浆除砂、净化回收。

山东建筑工地污泥处理详细介绍：<http://taiyuan.11467.com/info/7434621.htm>