

龙海市机油品牌

产品名称	龙海市机油品牌
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:68 L1200:68 上海:68
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

在设备的使用说明书中，一般对于各个润滑部位均有加注润滑油的详细要求。但在实际使用状况的调查中发现，有些维修人员却往往忽视上述要求。生产中常见的几种设备润滑的错误做法有：

01. 需要润滑吗?加一点油吧!

由于设备各部位的工作方式及所处状态的差异，因而对于各润滑点的加油周期、每次的加注油量和加注的方式等均有严格的要求，维修人员应按要求严格执行，不能随意地加一点油了事，这样是难以满足润滑要求的。

02. 已经加过油了，还欠润滑吗?

设备的运动部位、工作方式及环境温度的不同，对润滑剂的要求也不同，应按要求加注不同种类、不同牌号的润滑剂。只有使用含有必要添加剂的、具有所需理化指标的润滑剂，才能使设备得到良好的润滑，不看准牌号随便加油是要坏事的。

03. 多加点润滑油，没坏处?

设备运转部位的结构形式及使用状况决定加油量的多少，通常在设备的使用说明书中都有明确的规定和要求。维护保养者应根据使用说明书、设备配置的油标或油尺及视窗等适量地补充，过量地加注润滑油

，则有害无益。

04. 加润滑油后，干得快!

严格地讲，这是概念理解上的误区，只有燃油才直接参与做功。加润滑油，一般是指将润滑油加到相互运动的摩擦副之间，用其填平凹凸处，并保持有一定厚度的润滑油膜，达到隔开摩擦副两个相互接触的表面，降低摩擦阻力、减少磨损的目的，同时还有冷却机件和密封的作用。加油的这些作用是间接地支持燃油做功的。

05. 漏油了，换个密封圈?

液压系统中，大多数情况下漏油故障是密封圈失效造成的。密封圈是以弹性(压力)起密封作用的。密封圈安装到位后，无油压时它的弹性应对接触面有预压力，即其截面应有一定的压缩变形;有油压作用时，它就被压到沟槽的一侧靠弹性等起到密封作用。更换密封圈时，一定要严格按照说明书选用相同尺寸的密封圈，否则就不能保证其适当的压紧度等要求。

同时，应特别注意：不应用已用过的密封圈，而用新密封圈时也应仔细检查其表面质量，在确认无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后方可使用。漏油了，马马虎虎换个密封圈是肯定要误事的。

06. 密封圈型号不错，套上就行?

更换密封圈时，应先将液压系统打开的部位进行严格地清洗，并严防杂质、脏油混入系统中。安装时，最好使用专用工具，以防金属锐边甚至手指甲将其划伤。绝不允许将密封圈直接套过元件的螺纹部位，特殊情况下应自制简易安装用具或应用塑料薄膜包住螺纹部位，且在工具或膜外涂上清洁的同型号液压油。“套上就行”的说法实质上是不行的。

07. 备用密封圈，随便放着就行?

由于密封圈含有较多的添加物，易老化变质。因此，在保存时既要避免阳光的照射，又要防止它受潮和受热，还要注意不能接触酸、碱物质，通常存放不要超过一年半的保存期。不能用绳子或铁丝等将它们串起来挂着保存。因此，将备用密封圈随便放着是不行的。

08. 油脏了，倒了吧!

除了已酸败变质的液压油外，还有较多的液压油及润滑油尚可利用。仅仅是混入金属微粒的液压油，经沉淀和过滤后还可重新使用。污染较重的油液经简单处理后，可用作粗加工设备润滑及露天设备防锈使用，或将废油收集上缴供废油再生使用，这样可节约能源，减少浪费。而“一倒了之”虽然省事却污染了环境，违背了可持续发展的原则，也违反了环保的相关规定，会受到严格的处罚。

MOTTA润滑油是英国MOTTA石油集团旗下生产的润滑油产品，产品种类包括车用润滑油、工业润滑油、船舶润滑油、金属加工油及特殊油脂；其隶属的莫塔石油集团在全球有超过50家子公司，拥有独立油气勘探、开放、研究的专业团队，其产品销往全球80多个国家和地区，MOTTA润滑油作为其唯一的润滑油品牌，产品从研发到销售到升级，经历了长达100多年的发展才成为了今天遍布世界各个行业不可或缺的身影。莫塔润滑油是先进的基础油和独家研发的添加剂配方调制而成的高性能润滑油产品，专门用于工作环境苛刻的工况。其产品广泛应用于汽车、机械、冶金、采矿、钢铁、电力、工程、农业、电梯、食品等涵盖了当今社会工业发展的多个领域。具有优异的抗磨、抗氧化性能，不同系系

列产品针对使用机械和环境的不同具有其独特的性能表现。