

深龙杰SLJ-1013理光平圆一体打印机

产品名称	深龙杰SLJ-1013理光平圆一体打印机
公司名称	深圳市深龙杰科技有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	打印幅面:1000*1300mm 设备尺寸:2*1.8*1.12m 机器重量:420Kg
公司地址	龙岗布吉街道351号同益工业园B栋
联系电话	0755-84276687转650 18507072146

产品详情

一、深龙杰1013理光UV打印机产品特点:

- 1.实现高精度打印的机械结构，运用深龙杰核心技术，最高分辨率达1200dpi，喷射产品高度达0~300mm，边缘弧度可达0~5mm，结合；实现高深度打印的独特技术；
- 2.采用空气对流原理，减轻打印时的飘墨，实现稳定着墨；
- 3.完善的负压系统、效果更出色，加了负压二次供墨，保证墨水流畅性、永不断墨；
- 4.可变墨滴技术,可根据打印材料不同选择不同的墨滴组合，满足画面对色彩密度的要求；
- 5.自动供墨系统，以往，对于打印即将加墨，需服务人员手动进行加墨，现改进缺墨提前报警，可在无需停机，状态下整瓶跟换墨盒，提高了加注墨水的方便性。
- 6.智能羽化模式，打印边缘羽化，自动修正步进误差、跳白等丰富的软件功能；
- 7.墨水内部循环结构，让您使用更放心，墨水循环系统，可使墨水断循环，防止颜料沉淀，可实现稳定喷墨，此外，墨水循环，可清除导致喷嘴堵塞的气泡，在发生气泡而产生的喷嘴堵塞时恢复正常状态，可排出颜料；发生沉淀的墨水，减少喷嘴堵塞时为恢复打印进行的清洗次数，从而降低了运行成本；

SLJ-1013理光平面+圆柱一体打印机

打印尺寸	1000mmx1300mm
喷头配置	理光喷头，墨滴可变技术，大墨滴12pl，小可达4pl
喷头数量	5个喷头
打印色彩	C、M、Y、K、W、CL

打印高度	0-300MM(可定制50mm)
UV固化系统	水冷UV LED灯 LED水冷UV灯，使用寿命为3-6万个小时
墨水系统	1L x 5,无间断智能循环连供系统,自带墨水循环系统
打印速度	4/8/12/16pass 8PASS 6m/h 12PASS 12m/h
平台	高精度铝合金平台、钢化玻璃平台（默认）或吸风平台
接收文件	TIFF(同时支持RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等
电力要求	110-240V或220V-240V 50-60HZ 200W
接口方式	高速USB传输接口
电脑系统	XP、Windows7/8(32、64位系统)
软件输出	深龙杰科技专用软件
工作环境	适宜佳温度：15 -35 ，相对湿度 20%-80%
设备重量	420kg
设备尺寸	2000mm*1200mm*1170mm

感谢您对深龙杰厂家的关注，感谢您对深龙杰 管经理的大力支持！

祝您生意兴隆，财源广进~