

# 岩棉夹芯板的优点

产品名称	岩棉夹芯板的优点
公司名称	广东省联和冠业彩钢板有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑红沙高新区华沙路东侧 (自编1号厂房)(住所申报)
联系电话	18038850688

## 产品详情

彩钢夹芯板是当前建筑材料中常见的一种产品,不仅能够很好的阻燃隔音而且环保高效。彩钢夹芯板由上下两层金属面板和中间高分子隔热内芯压制而成。联和冠业彩钢夹芯板工程批发订购：杨跃新 手机：18038850688

常规厚度：50mm，75mm, 100mm

有效宽度：有效宽度1180mm1192mm1195mm，小与1180mm可以定制。

常规长度：按用户需求运输条件定尺寸生产

产品芯材：玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板

### 联和冠业彩钢夹芯板的规格型号

- 1) 岩棉夹芯板 宽度<950mm1150mm，长度160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。
- 2) 厚度：50mm 75mm 100mm 【面材】  
上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材

岩棉容重为120~150kg/m<sup>3</sup>。

彩钢夹芯板www.fssteel.com/

## 板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）。

## 宽度

企口型有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm。

## 厚度

企口型厚度：40～150mm；瓦楞型厚度：50～150mm。

## 长度

按工程要求及运输条件定尺。

## 颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）。

## 构造

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。2) 岩棉芯材：采用密度为 $120\text{kg/m}^3$ ；岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

广东省联和冠业彩钢板有限公司

经理：杨跃新

电话：18038850688

地址：佛山市南海区狮山镇官窑红沙高新区华沙路东侧(自编1号厂房)(住所申报)