

UV高柔性聚氨酯丙烯酸预聚物树脂

产品名称	UV高柔性聚氨酯丙烯酸预聚物树脂
公司名称	上海科丽印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:科丽 产商/产地:上海 用途:UV涂料和UV油墨
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江公路129弄7号J381室
联系电话	021-56082229 13501636296

产品详情

牌号	科丽	产商/产地	上海
用途	UV涂料和UV油墨	固体份	100 (%)

kl - 565聚氨酯丙烯酸酯预聚物

产品特性

kl565是一种低粘度,非挥发,新型的脂肪族聚氨酯丙烯酸酯预聚物,它含有15hdda单体以便于操作.此产品具有中等的固化速度和低气味,在uv/eb固化配方中显示出优异的成膜性和聚氨酯丙烯酸酯树脂独特的性能.kl 565推荐用于非黄变的uv塑料涂料和uv丝印油墨.

指标

化学类型脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯

外观清澈粘稠液体

色泽1加氏(最大)

粘度2000-3000 cps @60 ° c

nco含量%0.1% (最大)

典型特性

稀释剂15% (hdda)

重量/加仑 [9.6磅@60 ° c](#)

应用

kl565被推荐用于不返黄的uv/eb涂料,uv固化膜具有优异的韧性,耐磨性和柔软性,因此它尤其适用于木器和塑料基材的uv涂料应用.kl565也可在硬基材上的uv清漆中用作柔软剂以改善固化膜对基材的附着力.

包装和储存

kl565用55加仑(200升)带内胆铁桶包装.宜储存于凉爽,阴凉,通风良好的干燥环境中,远离热源,避免日晒.