

易事特UPS电源EA9030H单相30KVA27KW高频在线式

产品名称	易事特UPS电源EA9030H单相30KVA27KW高频在线式
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	品牌:易事特 直流电压:384V 产地:东莞
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

GM系列、CNF系列；胶体类型电池有4个系列：NPJ系列、GMJ系列、CNFJ系列、OPzV系列。其中NP（J）系列、GM（J）系列主要适合后备用途，CNF（J）系列主要适合储能用途，OPzV系列既适用于后备场合，也适用于储能场合。产品额定电压为2V、6V、12V，容量范围1.2AH~3000AH，共100多个型号，年产量约500000KVAH。销售模式：搭载在公司全部电源产品、光伏产品上，引领动力；同时作为独立产品与用户分享

客户反馈不良率验证：0.1‰（万分之一）易事特铅酸蓄电池的构成与密封工作原理铅酸蓄电池由正极、负极、电解液、隔板和电池槽5个主要部分组成。铅酸蓄电池的正极活性物质是二氧化铅（PbO₂），负极活性物质是海绵状的铅（Pb）；电解液是稀硫酸，隔板采用超细玻璃纤维（AGM）或聚氯乙烯（PVC）材料，电池槽采用工程塑料（ABS）或聚丙烯（PP）等耐腐蚀材料。

蓄电池是将电能转换为化学能储存起来，用电时再将化学能转变为电能的一种直流电源体。铅酸蓄电池充放电反应原理密封免维护铅酸蓄电池的密封免维护原理（阴极吸收式）如下充电末期和过充电时，电能主要被用于分解水，正极在充电量达到70%时开始析氧，析出的氧通过AGM隔板通道到达负极，与负极的海绵状铅、硫酸

配制电解液时,要注意安全,不要把水倒入硫酸中2.配制时用的水一定要稀释后的修复液,而不是浓缩液3.如果修复时间达到标准时间,电压不能达到15V(在非电压时),该电池应为短路电池4.修复完成后,电解液浓度达到要求式超过1:1.31,而电池电压达不到12.8V的也可视为短路电池

修复前放电,用APSF12-4型放电机电流放电,当放至10.5V以下时,电池负载电压急速下降到相对稳定时,即可修复对汽车电池,修复后要静置2~3天,测量电池电