

橡胶接头都有哪些和优点

产品名称	橡胶接头都有哪些和优点
公司名称	河南捷昌供水设备有限公司
价格	215.00/套
规格参数	品牌:捷昌 型号:JGD 产地:巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市芝田镇310国道
联系电话	18236988581

产品详情

高压橡胶接头又叫橡胶软连接，减震器，避震喉等。全国各地叫法不一，但是产品结构都是一样的。高压橡胶接头的作用是减震降噪，保护管道。高压橡胶接头的最大承压有多种因素决定，小口径的承压大，大口径的承压小。具体数据要根据实际情况说。

由于高压橡胶接头的主要材质是橡胶，所以在夏季特别要注意，不能放在高温下暴晒，应防雨水、防潮湿、防晒，置放于阴凉干燥处，以免造成橡胶长时间晒后的软化、变形等问题。

高压橡胶接头在选用时，还要特别注意，尺寸、压力、连接方式、使用环境等规格要求，这样我们的工作人员才能给您最实际最合理的报价。

给排水管穿外墙出户管的叫做刚性防水套管,而要求给水箱和水池穿外墙的出户管一般叫做柔性防水套管。厨房和卫生间排水管穿楼板也是要做套管的。在管道穿过墙壁和楼板设置金属套管或塑料套管时,安装在楼板内的柔性防水套管其顶部要高出装饰地面的20mm才可,安装在卫生间及厨房内的顶部要高出装饰地面50mm。在安装的时候要注意套管的底部要与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管两端要与饰面相平,在穿过楼板的柔性防水套管与管道之间的缝隙要用阻燃性较好且密实的材料和防水油膏填实在里面,要保证其端面光滑。穿墙的套管与管道之间缝隙较好选用阻燃密实材料填实,而且管道的接口不能设在套管内。

河南捷昌专业生产橡胶接头多年，积累丰富经验，可曲挠双球橡胶接头又称作橡胶软连接、橡胶弹性接头、管道减震器、避震喉、软接头、减振器等。是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，可曲挠橡胶接头有单球橡胶接头、双球橡胶接头、异径橡胶接头。它的性能特点有：

- 1、可曲挠双球橡胶接头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、可曲挠双球橡胶接头安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

3、可曲挠双球橡胶接头工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。