

# 回弹性强EVA EC28005

产品名称	回弹性强EVA EC28005
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:EVA EVA特性:回弹性强 产地:韩国LG
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

回弹性强EVA EC28005

电线电缆

随着计算机及网络工程的不断发展，出于对机房安全的考虑，人们越来越多地使用无卤阻燃电缆和硅烷交联电缆。由于EV

EVA

橡塑制品是新型环保塑料包装材料,具有良好的缓冲,抗震,隔热,防潮,抗化学腐蚀等优点,具无毒,不吸水。EVA 橡塑制品经设计可加工成形,其防震性能优于聚苯乙烯(泡沫)等传统包装材料,且符合环保要求,是出口产品的最佳选择。相对于防震包装可以切割,成型;因密度差异较大,还可以有更为广泛的用途。

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEC28005

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEF18002

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGEL18016

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGES18002

(华韵EVA热熔胶VA含量多少)EVA韩国LGES28005

EVA 的特点：

耐水性：密闭泡孔结构,不吸水,防潮,耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水,油脂,酸,碱等化学品腐蚀,抗菌,无毒,无味,无污染。

加工性：无接头,且易于进行热压,剪裁,涂胶,贴合等加工。

A树脂具有良好的填料包容性和可交联性，因此在无卤阻燃电缆、半导体屏蔽电缆和第二步法硅烷交联电缆中使用较多。另外，EVA树脂还被应用于制作一些特殊电缆的护套。在电线电缆中使用的EVA树脂，醋酸乙烯含量一般在12%—24%。