

梅花联轴器批发 舟山梅花联轴器 利永联轴器

产品名称	梅花联轴器批发 舟山梅花联轴器 利永联轴器
公司名称	泊头利永联轴器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市104国道开发区
联系电话	15128789423

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头利永联轴器有限公司

联轴器梅花形联轴厂家直销现货供应泊头市利永联轴器有限公司

参数梅花弹性联轴器适用于联接两同轴线的传动轴系，具有补偿两轴相对偏移，舟山梅花联轴器，减震，耐磨及缓冲性能;工作温度为-35 ~+80 ，传递公称转矩为16-25000N.m，许用转速为10900-1900r/min，轴孔直径范围:14-140mm，轴孔长度为42-252mm，梅花联轴器生产，轴孔长度为42-252mm!M)许用转速n(r/min)轴孔直径d1d2dz轴孔长度L0D许用补偿量梅花型弹性件型号转动惯量I(Kg)。

梅花联轴器关键有二种种类，一种是传统式的直爪型的，另一种是斜面(内凹)爪型的零间隙联轴器。传统式的直爪型梅花联轴器不宜用在精密度很高的伺服电机传动系统运用中。曲面是为了减少弹性梅花间隔体的变形和限制高速运转时向心力对它的影响。零间隙爪型梅花联轴器是在直爪型的基本上演化而成的，但不一样的是其设计方案能合适伺服控制系统的运用，常见于连接交流伺服电机、伺服电机和滚珠丝杠。斜面是以便降低弹性红梅花间距体的形变和限定高速运行时凝聚力对它的危害。零间隙爪型联轴器由2个金属材料轴套(一般选用铝合金型材材料，还可以出示金属材质)和一个红梅花弹性间距体融合而成。红梅花弹性间距体有好几个叶子支系，像滑块联轴器一样，梅花型联轴器，它都是根据压挤来使红梅花弹性间距体和两侧的轴套符合，并为此确保了其零间隙特性。与滑块联轴器不一样的是，梅花联轴器是根据压挤传动系统的而滑块联轴器是根据剪应力传动系统的。

制动轮梅花联轴器质量好，梅花联轴器批发，梅花联轴器由利永联轴器公司生产。

标准修订后，梅花形弹性元件的材料有聚氨脂和铸形尼龙两种。两个金属爪盘一般是45号钢,但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。根据不同工况条件选用不同材料，如风机、水泵、轻工、纺织等工作平稳、载荷变化不大时，可选用聚氨脂。制动轮式梅花弹性联轴器可以补偿两轴相对偏移、减振，其结构简单、无需润滑、承载能力强等特点。需要注意的是在更换梅花弹性元件时两个半联轴器应沿轴向移动。ML- 制动轮式梅花弹性联轴器在起动频繁、中低速、中小功率传动轴系的机械传动中颇受好评。

梅花联轴器批发-舟山梅花联轴器-利永联轴器(查看)由泊头利永联轴器有限公司提供。LMD(MLZ)系列梅花形弹性联轴器的安装维护，欢迎大家来电咨询。泊头利永联轴器有限公司（www.lylzq.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，利永联轴器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵云。