

# 移动抢险10KW汽油发电机

产品名称	移动抢险10KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 移动抢险10KW汽油发电机

大泽所生产的小型发电机组均获得认证，符合业界标准很高兴为你推荐手推式发电机 便携式发电机 推式移动电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的高效加重静音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

型号：TOTO10

### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

### 发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 1.1L

发动机排量： 0.65L

气缸数量： 直列 双缸

缸体结构： 双缸风冷发动机

动力超载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 12H

噪音 ( db ) 7M 59-79

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 180/220kg

外形尺寸：1140\*655\*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

频率稳定时间和频率恢复时间 $t_f$

- 电压性能除上述与频率相似的整定范围、偏差和调整率、波动率、恢复和稳定时间

等还有以下性能参数: 电压不平衡度、冷热状态电压变化率、正弦型畸变率等。

- GB2820-90中规定如下:

- 电气指标

机组的空载电压整定范围不小95%~105%额定电压。单相不可控励磁方式的机空载电压整定范围由产品技术条件规定。组，

- 机组在额定电压时的电压和频率的调整率、稳定时间和波动率应不超过规定。