

泰州皮带 特殊加工聚氨酯同步带 昆山盛兴跃

产品名称	泰州皮带 特殊加工聚氨酯同步带 昆山盛兴跃
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

PU圆带特性：

(1) 传动平稳，具有缓冲、减震能力，噪声低；(2) 传动准确，工作时无滑动，汽车零部件设备皮带，具有恒定的传动比；

(3) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；

(4) 低温下不容易断裂，耐温范围-35 至80 ；用作温度20 -60 ；

(5) 可用于长距离传动，特殊加工聚氨酯同步带，中心距可达10m以上。

(6) 具有优良的耐屈挠，耐磨，耐冲击、防油、防水、耐化学腐蚀含可塑料剂、易接驳、安装，使用寿命长等特性；圆形输送带采用进口PU（聚氨酯）作为原料，一般分为PU光面圆带和PU粗面圆带。

聚氨酯同步带的结构：

(1)聚氨酯带背同步带：在带背的内表面开有适当大小的尖角凹槽，除因工艺要求外，还能改善齿带的曲挠疲劳性能，泰州皮带，同时在运转过程中使带与轮齿同的截流空气逸出，以消除部分噪音。

(2)钢丝绳(或凯夫拉线绳)：抗拉层必须具有较高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度。弹性模数大，工作时不允许有伸长，从而保证同步带的节距不变。

(3) 聚氨酯带齿介绍：聚氨酯同步带以优异的耐油、耐磨性能著称，工业皮带，它适用与中小功率的高速运转场合，环境应比较干燥，理想工作温度一般为-20 ~ +80c.

VITON耐高温同步带的参数标准如下：

- 1：皮带背衬采用黑色氟橡胶。
- 2：耐高温VITON (ca.75 Sh A)。
- 3：标准厚度2-4-5-6。
- 4：有着高耐热性，极限可达250度。
- 5：良好的油脂耐受性。
- 6：极限带轮直径可达到18。
- 7：适用于电子产品高温焊接加工输送。
- 8：精准的齿形更使产品能够准确复位。

昆山盛兴跃通用设备有限公司创建于2008年，是一家由一批传动带工程师为主体的集生产、加工、销售工业皮带的专业化公司，公司位于美丽的姑苏之城昆山。公司自成立以来一直在电子、汽车、自动化、食品、医用、光伏、造纸、包装等行业钻研，拥有国内比较先进的生产加工输送带、同步带成套设备，在生产加工输送带、聚氨酯同步带、片基带上有着巨大优势。

泰州皮带-特殊加工聚氨酯同步带-昆山盛兴跃(推荐商家)由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)为客户提供“工业皮带,输送带,片基带,同步带,三角带,龙带,锭带”等业务，公司拥有“瑞士哈巴斯,意大利麦高迪,日本坂东三之星,美国盖茨,德国奥比”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吕明生。