

# 武汉复合防水毯 欣旺环保质量保证 复合防水毯报价

产品名称	武汉复合防水毯 欣旺环保质量保证 复合防水毯报价
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城开发区
联系电话	13406889166

## 产品详情

施工前先将墙面处理干净，复合防水毯多少钱，如有大于20cm的裂缝，复合防水毯工厂，缺口或蜂窝、麻面等，须用水泥砂浆修平，大于20cm的凸出物应剔除。

建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水垫可用2mm长钢钉固定，也可用射1钉枪固定，钉距为30cm；防水垫应以品字形分布，复合防水毯报价，尽量避免有十字形叠口出现，重叠部分应大于10 cm。

除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外，整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定，务实防水垫紧凑安装在墙面上，武汉复合防水毯，钉孔的处理用膨润土胶泥，抹于钉盖及垫片处。

### 膨润土防水毯(GCL)的成品保护

- 膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应及时铺设土工膜，以避免承受风雨的侵蚀;
- 膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后如不能及时铺设土工膜则应该用彩条布或薄膜覆盖，以避免承受风雨的侵蚀;
- 膨润土防水毯(GCL)铺设完毕后应避免车辆碾压和其他异物损坏;
- 施工完毕后的膨润土防水毯上不得有泥块、污物、杂物等可能损坏防渗层的异物存在;

膨润防水毯是一种专门用于人工湖泊水景、垃圾填埋场、地下车库、楼顶花园、水池、油库及化学品堆场等防渗漏的土工合成材料，它是由高膨胀性的钠基膨润土填充在的复合土工布和无纺布之间，用法制成的膨润土防渗垫可形成许多小的纤维空间，是膨润土颗粒不能像一个方向流动，遇水时在垫内形成均匀高密度的胶状防水层，有效的防止水的渗漏。 武汉复合防水毯-欣旺环保质量保证-复合防水毯报价由山东欣旺环保科技有限公司提供。武汉复合防水毯-欣旺环保质量保证-复合防水毯报价是山东欣旺环保科技有限公司（[www.lxhlxcl.com](http://www.lxhlxcl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。