

280A柴油发电电焊机铁道施工

产品名称	280A柴油发电电焊机铁道施工
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

采用的都是日本大泽原装的发动力和电机，使用寿命可以达到8-10年，电机是采用无刷纯铜的，可以长时间使用12个小时以上，非常适合工地、油田等需要长时间焊接的单位，而且无刷电机后期免维护，一次就可以节省200-300元，还配有全自动电磁控油阀，比市场上买的机器省油30%以上，这款机器带有5kw的辅助电源，可以带一些小型的设备，它的焊接都是发电机发出的交流电通过自动整流模块转换成直流电，进行焊接，可达到中频焊接的效果，起弧快、飞溅小。欢迎广大客户前来咨询。机电焊机的优点:燃油经济性好，功率大，可以连续工作很长时间。适用于需要长时间使用焊机的移动用户。使用大泽发电机及其控制系统,根据焊接的管道施工的要求,在原设计的基础上改善了焊接性能,与单一焊接和双焊接在同一时间互不干扰的功能,只要在发动机功率、焊接和交流电(ac)可以同时使用。节能、环保、低噪音，能满足钢管全位置焊接的要求，连续焊接稳定性好，焊接池清晰，焊缝波纹细、光滑、成型好。280A柴油发电电焊机铁道施工

发电电焊机的使用与维护：

焊丝适用的直径比较小，般0.2mm和0.4mm，对于焊补量稍大些的工难于修补。由此焊丝较贵，效率比较低。

体积较大，移动不方便，不适合现场操纵。

焊补需在工作台上操纵，稍大的模具、工件均无法操纵。

在焊补直线方面的损伤比较方便，但是针对不规则外形的缺陷，焊补起来比较费劲

补焊机正是克服了以上的缺点，焊丝适用直径0.1mm-2.0mm，均可顺利焊补。体积小、重量轻、移动方便，可现场操纵

大泽动力发电电焊机优点：非常省油，动力马力大，移动方便，操作简单，可以长时间连续工作。280A柴油发电电焊机铁道施工

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO280A

发电机参数：

*、额度功率：1KW

*、后备功率：2KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：17HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-7.00MM

*、电流调节：0-280A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护