

# 西菱ZX-7045A齿轮式自动进刀钻铣床

产品名称	西菱ZX-7045A齿轮式自动进刀钻铣床
公司名称	天津市鑫广泰机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西菱 型号:ZX-7045A 类型:齿轮式自动进刀钻铣床
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区8-114二层
联系电话	086 022 27258995 13001322010

## 产品详情

品牌	西菱	型号	ZX-7045A
类型	齿轮式自动进刀钻铣床	重量	385/345 ( kg )
外形尺寸	86 × 74 × 116或97 × 77 × 116 ( cm )	加工精度	精密
自动化程度	半自动	动力类型	电动
控制形式	人工	主电机功率	750 or 1100 ( kw )
作用对象	机加工	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

齿轮式自动进刀钻铣床特点	
主轴可自动进给、微动进给及手动进给；主轴变速及进给变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；主轴箱可回转360。 , 也可倾斜 ± 45。 , 使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台(zx-40ahc/zx-40apc)可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm铣刀 80mm锥柄接套钻柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩	

型号	zx-7045a
最大钻孔直径(mm)	40
最大攻丝直径(mm)	铸铁45/钢32
最大端铣宽度(mm)	80
最大立铣直径(mm)	28
立柱直径(mm)	/

主轴最大行程(mm)	110
主轴中心至立柱母线距离(mm)	260
主轴端至工作台面最大距离(mm)	475
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	/
主轴锥度	mt4
主轴转速范围(r/min)	50 ~ 1250
主轴转速级数	6
主轴进给量(mm/r)	0.12 0.18 0.25
工作台面尺寸(mm)	730 × 210或820 × 240
工作台行程(mm)	500 × 175或550 × 200
底座尺寸(mm)	605 × 400
总高(mm)	1100
主电动机(w)	750 or 1100
冷却泵电机	40
毛重/净重(kg)	385/345
包装尺寸(cm)	86 × 74 × 116或97 × 77 × 116