

西菱ZS-32HS/ZS-32PS钻攻两用机床

产品名称	西菱ZS-32HS/ZS-32PS钻攻两用机床
公司名称	天津市鑫广泰机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西菱 型号:ZS-32HS/ZS-32PS 类型:钻攻两用机床
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区8-114二层
联系电话	086 022 27258995 13001322010

产品详情

品牌	西菱	型号	ZS-32HS/ZS-32PS
类型	钻攻两用机床	重量	360/320 (kg)
工作精度	精密	外形尺寸	87 × 73 × 191 (cm)
加工精度	精密	自动化程度	半自动
动力类型	电动	控制形式	人工
主电机功率	1500 or 1100 (kw)	作用对象	机加工
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

钻攻两用机床特点

本机床采用皮带传动，噪音低，适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及攻丝；本机床有12级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围机身稳重结实，工作台尺寸达540x470mm本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。标准附件：钻夹头 16mm攻丝夹头m12-m30锥柄接套锥柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：多轴器角度平口钳眼护罩

型号	zs-32hs/zs-32ps
最大钻孔直径(mm)	31.5
最大攻丝直径(mm)	铸铁m20 钢m16
立柱直径(mm)	115
主轴最大行程(mm)	130
主轴中心至立柱母线距离(mm)	202
主轴端至工作台面最大距离(mm)	790

主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	1245/1245
主轴锥度	mt3
主轴转速范围(r/min)	100 ~ 2150
主轴转速级数	12
工作台面尺寸(mm)	540 × 470
工作台行程(mm)	515
底座尺寸(mm)	635 × 460/690 × 520
总高(mm)	1760/1810
电动机(w)	1500 or 1100
毛重/净重(kg)	345/305;360/320
包装尺寸(cm)	82 × 73 × 186/87 × 73 × 191