

西菱ZX-40HC/ZX-40PC钻铣床

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 西菱ZX-40HC/ZX-40PC钻铣床 |
| 公司名称 | 天津市鑫广泰机电设备销售有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:西菱 型号:ZX-40HC/ZX-40PC 类型:钻铣床 |
| 公司地址 | 天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区8-114二层 |
| 联系电话 | 086 022 27258995 13001322010 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------------------|--------|---------------------|
| 品牌 | 西菱 | 型号 | ZX-40HC/ZX-40PC |
| 类型 | 钻铣床 | 重量 | 375/335 (kg) |
| 外形尺寸 | 87 × 73 × 191 (cm) | 加工精度 | 精密 |
| 自动化程度 | 半自动 | 动力类型 | 电动 |
| 控制形式 | 人工 | 主电机功率 | 1500 or 1100 (kw) |
| 作用对象 | 机加工 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | | |

齿轮式钻铣床特点

主轴可微动进给及手动进给；主轴变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；主轴箱可回转360。 ，也可倾斜± 45。 ，使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm铣刀 80mm锥柄接套钻柄接杆下刀铁扳手拉杆
特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩

| 型号 | zx-40hc/zx-40pc |
|-----------------|-----------------|
| 最大钻孔直径(mm) | 40 |
| 最大端铣宽度(mm) | 80 |
| 最大立铣直径(mm) | 22 |
| 立柱直径(mm) | 115 |
| 主轴最大行程(mm) | 120 |
| 主轴中心至立柱母线距离(mm) | 272.5 |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 主轴端至工作台面最大距离(mm) | 745 |
| 主轴端至底座工作台面最大距离(mm) | 1245/11245 |
| 主轴锥度 | mt4 |
| 主轴转速范围(r/min) | 95 ~ 1600 |
| 主轴转速级数 | 6 |
| 工作台面尺寸(mm) | 585 × 190 |
| 工作台行程(mm) | 370 × 180 × 515 |
| 底座尺寸(mm) | 635 × 460/690 × 520 |
| 总高(mm) | 1760/1810 |
| 主电动机(kw) | 1500 or 1100 / |
| 毛重/净重(kg) | 350/310;375/335 |
| 包装尺寸(cm) | 82 × 73 × 186/87 × 73 × 191 |