

Z3040 × 16/1、Z3050 × 16/1、摇臂钻

产品名称	Z3040 × 16/1、Z3050 × 16/1、摇臂钻
公司名称	天津市鑫广泰机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:西菱
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区8-114二层
联系电话	086 022 27258995 13001322010

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	西菱
型号	Z3040 × 16/1、Z3050 × 16/1 、ZQ3050 × 20/1	主电机功率	3、4、4 (kw)
外形尺寸	2500X1060X2650 (mm)	钻孔直径范围	40、50、50 (mm)
主轴转速范围	25~2000 (rpm)	控制形式	人工
适用行业	机加工	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

摇臂钻床特点

1.机床转速及进给均有广泛的变速范围，可进行机动、手动、和微动操纵，可随时轻便地接通或切断进给；2.进给保险机构安全、可靠，各部夹紧方便、可靠；3.主轴在松开、夹紧时位移误差小，变速操纵机构集中在主轴箱上，便于操纵和变速，液压动力实现各部夹紧和主轴变速，灵敏，可靠。4.铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优质；5.主关键件采用进口加工中心加工，精度高、效率高，保证了机床的质量稳定可靠；6.主轴组零件采用特殊优质钢材，使用世界一流热处理设备，保证机床强度高，经久耐磨；7.主要齿轮采用磨削加工，保证机床高精度、低噪音。标准附件：箱形工作台锥柄接套卸刀扳手下刀铁特殊附件：快换夹头攻丝夹头机油枪

型号	z3040 × 16/1、z3050 × 16/1、zq3050 × 20/1
最大钻孔直径(mm)	40、50、50
主轴中心至主柱母线距离(mm)	350~1600、350~1600、350~2000
主柱直径(mm)	350
主轴锥度	mt4、mt4、mt5

主轴最大行程(mm)	315
主轴转速范围(r/min)	25~2000
主轴转速级数	16
主轴进给量范围(mm)	0.04~3.2
主轴进给量级数(mm)	16
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	350~1250、320~1220、320~1220
工作台尺寸(mm)	630x500x500
底座尺寸(mm)	2400x1000x200
机床外型尺寸(mm)	2500x1060x2650
主电动机功率(kw)	3、4、4
毛量/净重(kg)	4300/3500、4300/3500、4350/3550
包装尺寸(cm)	260 × 112 × 260