

西菱Z3063X20A摇臂钻床

产品名称	西菱Z3063X20A摇臂钻床
公司名称	天津市鑫广泰机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:西菱 型号:Z3063X20A
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区8-114二层
联系电话	086 022 27258995 13001322010

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	西菱
型号	Z3063X20A	主电机功率	5.5 (kw)
外形尺寸	3110 × 1250 × 250 (mm)	钻孔直径范围	63 (mm)
主轴转速范围	20~1600 (rpm)	主轴孔锥度	5
控制形式	人工	适用行业	机加工
布局形式	立式	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

摇臂钻床特点

1.机床转速及进给均有广泛的变速范围，可进行机动、手动、和微动操纵，可随时轻便地接通或切断进给；2.进给保险机构安全、可靠，各部夹紧方便、可靠；3.主轴在松开、夹紧时位移误差小，变速操纵机构集中在主轴箱上，便于操纵和变速，液压动力实现各部夹紧和主轴变速，灵敏，可靠。4.铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质；5.主关键件采用进口加工中心加工，精度高、效率高，保证了机床的质量稳定可靠；6.主轴组零件采用特殊优质钢材，使用世界一流热处理设备，保证机床强度高，经久耐磨；7.主要齿轮采用磨削加工，保证机床高精度、低噪音。标准附件：箱形工作台锥柄接套卸刀扳手下刀铁地脚螺栓特殊附件：快换夹头攻丝夹头机油枪

型号	z3063x20a
型号	z3063x20a
最大钻孔直径(mm)	63
主轴中心至主柱母线距离(mm)	450~2050

主柱直径(mm)	450
主轴锥度	mt5
主轴最大行程	400
主轴转速范围(mm)	20~1600
主轴转速级数	16
主轴进给量范围	0.04~3.2
主轴进给量级数	16
主轴端至底座工作台面距离(mm)	400~1600
工作台尺寸(mm)	950 × 630 × 500
底座尺寸(mm)	2900 × 1250 × 250
机床外型尺寸(mm)	3110 × 1250 × 250
主电动机功率	5.5
毛重/净重(kg)	8000/7000
包装尺寸(cm)	347 × 147 × 235