

# PC黑色导电吸塑片材 片材 亿通塑胶质量可靠

产品名称	PC黑色导电吸塑片材 片材 亿通塑胶质量可靠
公司名称	浦江亿通塑胶电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省浦江县经济开发区一点红大道1068号
联系电话	13486901337

## 产品详情

浦江亿通塑胶电子有限公司成立于2002年，位于长江三角洲——浙江中西部，地处浙江金华市浦江县，离杭金衢高速公路几公里之遥，距义乌国际商贸城仅十分钟车程，地理位置优越，交通便利。

亿通塑胶电子有限公司塑胶原料机械电磁加热系统原理，能大幅度省电电能，高频加热感到线圈和料筒之间加装一层隔热层，料筒内部的热能绝大部门被哄骗，只有微量辐射到空气中，料筒外貌的温度一般在60 以下。颠末严酷的实验试验，省电电能可在30%-80%，出格对大功率注塑机节电效验更为较着。

【载带皮料】【导电片材】【吸塑片材】【PC阻燃片材】【复合片材】【永久抗静电片材】【PS片材】  
【abs载带皮料】【ps载带皮料】【吸塑pp片材】

亿通塑胶为您介绍：

P板特性：密度低；耐热，不变形；高刚度；高表面强度；化学稳定性好；无毒无害；

特点与用途：产品无毒、无味、环保，质轻 PP板材产品特性：耐冲击、耐腐蚀、耐热性高、无毒无味、表面光滑美观、低密度重量轻、焊接时不会产生毒气、加工容易。应用范围：线路板及金属表面处理缸槽、线路板湿法处理设备、厂房废气排放系统设备、废水及其他环保系统设备、半导体工业相关设备 PP板密度小，卫生性能好，具有良好的防腐性及较高的耐热性、强度高、耐高温。可进行填充、增强、阻燃、改性,表面可压花、磨砂。广泛用于化学工业防腐工程。

浦江亿通塑胶电子有限公司成立于2002年，位于长江三角洲——浙江中西部，地处浙江金华市浦江县，离杭金衢高速公路几公里之遥，距义乌国际商贸城仅十分钟车程，地理位置优越，交通便利。

亿通塑胶为您介绍：

模具设计得合理与否会直接影响塑料制品的收缩率，由于模具型腔尺寸是由塑料制品尺寸加上所估算的收缩率求得的，而收缩率则是由塑料生产厂家或工程塑料手册推荐的一个范围内的数值，它不仅与模具的浇口形式、浇口位置与分布有关，而且与工程塑料的结晶取向性(各向异性)、塑料制品的形状、尺寸、到浇口的距离及位置有关。