

# 木栈板报价 诺诚复合材料 宁波木栈板

产品名称	木栈板报价 诺诚复合材料 宁波木栈板
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

## 产品详情

栈板是为了便于货物装卸、运输、保管和配送等而使用的由可以承载若干数量物品的负荷面和叉车插口构成的装卸用垫板。它在商品流通中具有广泛的应用价值，宁波木栈板，被物流行业形象地誉为“移动的地面”、“活动的货台”。在人们还不知道栈板为何物的时候，木栈板生产厂家，栈板已经在企业家手里，悄悄地变成了谋取“第三利润源泉”的工具，发挥着极其重要的作用。目前我国栈板使用范围越来越广，使用数量正在以每年2000万只的速度迅猛增长，木栈板报价，全国栈板拥有总量估计已经远远超过1.2亿只。如果再不出台栈板标准，恐怕造成的经济损失会越来越大。

### 箱式托盘

箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有固定式、折叠式、可卸式三种。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异型不能稳定堆码的货物，应用范围广。

还有一种方式就是对木托盘进行定型烘干处理，以此来解除托盘内部应力，同时也是为了控制木托盘内部的含水率，像蒸汽窑烘干或真空窑烘干都是比较理想的方式。除了烘干处理之外，还要进行防腐处理，防腐液的运用需要二次烘干，这样对再次消除木托盘的应力也是十分有帮助的，从而大限度的改善木托盘的变形和开裂。

塑料栈板焊接机主要通过一个由温度控制的加热板来焊接塑料件。焊接时，加热板置于两个塑料件之间，当工件紧贴住加热板时，塑料开始熔化。在一段预先设置好的加热时间过去之后，工件表面的塑料将达到一定的熔化程度，此时工件向两边分开，木栈板生产商，加热板移开，随后两片工件并合在一起，当达到一定的焊接时间和焊接深度之后，整个焊接过程完成。

机器别名:塑料托盘焊接机、栈板机、栈板焊接机、双面网格托盘焊接机、塑胶栈板焊接机、热板焊接机、大型塑料焊接机、大型PP塑料托盘自动焊接机等等。

技术参数:

型号：NK-KB1600

使用电源：380VAC

功率：35KW

使用气源：0.8Mpa 1立方米 空压机

控制系统：PLC（可编程序控制器）及人机界面操作屏工作面

行程空间：

（上）长\*宽\*高mm：1800\*1150\*200

（下）长\*宽\*高mm：1800\*1150\*200

机台尺寸：2200\*3500\*2120mm

重量：4500KG

木栈板报价-诺诚复合材料-宁波木栈板由昆山诺诚复合材料有限公司提供。昆山诺诚复合材料有限公司（[www.jsksrousen.com](http://www.jsksrousen.com)）是江苏苏州,塑料托盘的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山诺诚包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山诺诚包装更加美好的未来。