

止水钢板 重庆胜帅建材 止水钢板图集

产品名称	止水钢板 重庆胜帅建材 止水钢板图集
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

止水钢板的施工方法及步骤：

在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门形架与止水钢板之间采用焊接，具体步骤如下：

先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为保证钢板施工时具有一定的刚度，钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；

止水钢板的原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

止水钢板搭接长度连接操作要求：

搭接长度没有具体规定，止水钢板规范，但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊，止水钢板搭接长度，止水钢板图集，在国

家规范上没有具体规定，只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用，就是保证在

混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑，国家规定应该在地下部分至少是二

级防水的要求，正常的防水设计中，已经有的措施中，已经有至少两道防水的技术措施了，再设置的附

加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。《给水排水构筑物工程施工及验收规范》0141-2008第6.1.10条规定，构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm，钢板止水带，必须采用双面焊接。《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接。我认为:为保证防水效果，可参照给水排水构筑物变形缝处的有关规定。对地下室防水，止水带是否满焊，我至今未见有规定，如施工单位有不同意见，建议请设计进行解释。

重庆胜帅建材销售有限公司成立于2015年，本公司有锻压和精加工2大车间，从原材料加工到成品的套筒，均采取流水线作业，缩短了成品出厂时间，提高了工作效率，止水钢板，以满足客户及时对产品的批量要求。公司配备有专业的质检员，我们承诺“对产品的质量要求严格就是对顾客的负责”....有需要的朋友们，可以电话咨询。李经理;18680866466

止水钢板-重庆胜帅建材-止水钢板图集由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司（www.cqsssjc.com）是重庆 重庆市,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆胜帅建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆胜帅建材更加美好的未来。同时本公司（www.cqsaqw.com）还是从事重庆建筑安全网，重庆建筑安全网价格，重庆建筑安全网批发的厂家，欢迎来电咨询。