

北京管道集端箱 丹阳协力气体咨询热线 管道集端箱报价

产品名称	北京管道集端箱 丹阳协力气体咨询热线 管道集端箱报价
公司名称	丹阳市协力气体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市延陵镇
联系电话	13812377731

产品详情

金属软管的低廉价格，瞬间吸引了很多消费者的注意，这种产品还具有很多其他的性能，正是因为如此，所以使得很多人在使用这种产品时看到了它的价值。那么，接下来就让我们小编来给您介绍一下怎样去测量金属软管。

首先我们一定要明白三个基本的概念，管道集端箱优质商家，其中一个就是它的压缩长度，这主要是指的产品被压缩到了最大长度时候的长度，这样的测量结果可以显示出产品的压缩能力，一般来说，压缩能力越高，那么质量就越有保障，还有一个概念那就是按照长度，也就是指的最大位移中间位置的长度，另外我们要说的就是金属软管的拉伸长度，也就是产品被拉伸到了最大长度时候的长度。

金属软管正确安装是确保其性能充分发挥的重要环节。金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后，金属软管之后也有阀门，使储罐与管道直接形成软连接，便于金属软管的检修和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限，当安装长度等于自然长度时，必然不能承受强大的轴向拉伸而产生断裂，从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度，以保证一定的自由度。

金属软管安装方法

虽然金属软管可压缩也可拉伸，但是如果不按正确位置安装，管道集端箱企业，则会很快断裂，降低使用寿命。

软管可以水平安装，也可以垂直安装或斜向安装，北京管道集端箱，最理想的状态是垂直安装，同时应避免安装在车轮附近，必要时可以加装挡板。

一般可把金属软管分为3种长度：第1种是压缩长度，即把软管压缩到极限位置时的长度；第2种是安装长度，这是处于最大位移量的一半的中间位置时软管的长度；第3种是拉伸长度，软管被拉伸到最大极限时的长度。

软管安装时应将软管处于中间位置，即所谓安装长度。在此位置安装状态下，软管受到轴向载荷时可以有2个移动方向，否则若只能向1个方向移动，管道集端箱报价，将会影响金属软管的强度，降低使用寿命。

在实际安装过程中，考虑到用尺子按计算结果去量软管长度再进行安装可能会影响生产效率，国外有些生产商把尺子直接装在软管上，安装完后把尺子剪掉。

- 1、在选用金属软管时，为便于安装请尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。
- 2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面，防止焊渣和引弧烧伤金属软管。
- 3、严禁金属软管扭曲安装。
- 4、不应沿金属软管根部弯曲，不应有死弯。
- 5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 ≤ 25PPM
- 6、严格按照图示正确安装方式安装。（见安装指南）
- 7、严禁机械损伤法兰密封面。

北京管道集端箱-丹阳协力气体咨询热线-管道集端箱报价由丹阳市协力气体设备有限公司提供。丹阳市协力气体设备有限公司（www.dyxlqt.cn）位于江苏省丹阳市延陵镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丹阳协力气体在其它中享有良好的声誉。丹阳协力气体取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丹阳协力气体全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。