

12mm花纹板 常州花纹板 永晟物资加工

产品名称	12mm花纹板 常州花纹板 永晟物资加工
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

产品详情

2)合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500 左右，使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性。

3)电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

4)单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；

4) 差厚锌层

用控制气刀压力的方法，常常使两面镀锌层厚度差比为1：3。这样锌层厚的一面耐蚀性好，12mm花纹板，薄的一面焊接性好，常州花纹板，这个品种常用于汽车制造。

5) 单面镀层

单面锌层即一面镀一定的锌层厚度，而另一面不镀锌的热镀锌板。单面热镀锌板的生产方法有疏锌法、直接法、间接法和双层分离法。单面热镀锌板主要用于汽车制造，有锌层的面防腐，无锌层的面有利于点焊。由于合金化板（锌-铁合金）具备良好的焊接性，所以单面镀锌板已逐步被淘汰。

理论重量计算

花纹板，花纹板多少钱一吨，根据材质（铝合金，不锈钢，10个厚花纹板，普通钢材等）不同，花纹形状不同，每平米理算重量也不同 以下为普通花纹板理论重量表，厚度(mm) 理论重量（kg/m²）

防滑板英文名Antiskid plate 材料：普通铁板、不锈钢板，铝板，铝合金板等金属板

制作工艺两种形式:

1)热压花纹 2) 数控冲孔

通常根据不同的用途进行剪板折弯-焊接 -成型(铁板可作热镀锌防锈处理)

12mm花纹板-常州花纹板-永晟物资加工(查看)由聊城市永晟物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
聊城市永晟物资有限公司 (www.sdlcys.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板（带）材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!