

昆明户外PVC运动地板施工 宏山硅PU球场施工

产品名称	昆明户外PVC运动地板施工 宏山硅PU球场施工
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

产品详情

篮球运动地板

篮球运动起源于美国。篮球地板多使用10年至20年间的美国枫木地板铺设而成，但是由于其造价昂贵，国内多数场馆均采用国产枫木地板铺设。

随着塑胶地板技术进入我国和塑胶地板行业的兴起，篮球塑胶运动地板在国内已经普遍被大众所接受，因其良好的运动特性，深受广大球员的喜爱。篮球塑胶运动地板在国内还是一个新型的地板类型，具有很大的发展空间。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，昆明户外PVC运动地板承包，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

C. 地板块的粘接| 为了便于安装和获得最长的涂胶时间，将粘合剂尽可能快速地倾倒在安装地面上，并且铺散开来。|使用推荐的镟刀来铺散粘合剂，同时将其同样地铺散在粘合剂部分上。|使用50公斤的滚压器滚压地板表面，将粘合剂中的空隙压平，以确保完全去除残存在其中的空气。|定期性地检查地板块来验证是否其具备良好的粘合剂延伸能力。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，昆明户外PVC运动地板工程，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

硅PU材料施工

(弹性层 加弹层 面层 划线)

弹性层:

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层(TB-002)为单组份吸水固化材料，安宁户外PVC运动地板，用齿刮板直接涂刮于基面，每道涂刮厚度不能超过2.5mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时，具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。气温较低，涂料稠度增加时，可加入适量稀释剂(醋酸乙酯、200#)调节施工稠度，若气温低于15℃以及相对湿度较低(<60%)，需加入3~5%水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定。使用稀释剂前必须做小试(按TB-002:稀释剂=10:3搅拌均匀做1.5~2mm厚小样块)，确认稀释后的材料固化没问题才能使用。应避免在高温烈日下施工，施工后应保持2~3小时不受猛烈阳光照射，否则因表面成型太快会造成表面鼓泡。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用TB-002修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

昆明户外PVC运动地板施工-宏山硅PU球场施工由昆明宏山体育服务有限公司提供。昆明宏山体育服务有限公司(www.kmhongshan.com)是一家从事“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏山体育在相关产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！