

北京消防灭火装置 消防灭火装置 盛万佳环保科技有限公司

产品名称	北京消防灭火装置 消防灭火装置 盛万佳环保科技有限公司
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101 室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，消防灭火装置，公司以诚信为本，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉。

稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动

产生原因及后果：主要是设计选用不当所致。根据规范要求，自动喷水灭火系统的稳压泵补水量不应超过1L/S，但一些建筑的自动喷水灭火系统所选用稳压泵的流量远高于此标准。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围（不超过30°）内开启时报警阀的报警通道尚未开启，不会引起自动喷水灭火泵的启动。如稳压泵的补水流量过大，会使报警阀的阀瓣大角度开启，造成压力开关、水力警铃动作，启动自动喷水灭火泵。

防治措施及相关规定：应选择稳压泵补水量小于1L / s小流量的稳压泵。

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，秦皇岛消防灭火装置，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉。

消防喷淋系统检查的要点及方法

消防水泵：供给消防用水的关键设备，唐山消防灭火装置，必须定期进行试运转，保证发生火灾时启动灵活、不卡壳，电源或内燃机驱动正常，自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次，内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，北京消防灭火装置，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉。

水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成，由电气探头控制喷雾，也可由手动紧急启动。

水喷雾灭火系统必须经过喷雾试验，在试验前要作好被灭火喷雾设备的成品保护工作。

消防喷淋系统种类较多，下面是小编为大家整理的一篇简单易懂的文章，能够快速记忆。

喷淋系统分为开式系统与闭式系统，其中闭式系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统；开式系统包括雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统。

北京消防灭火装置-消防灭火装置-盛万佳环保科技公司由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司（www.tianjinswj.com）在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛万佳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。