

车间无尘地坪漆供应商 车间无尘地坪漆 广东耐迪化工

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 车间无尘地坪漆供应商 车间无尘地坪漆 广东耐迪化工 |
| 公司名称 | 广东耐迪化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号 |
| 联系电话 | 13528908740 |

产品详情

环氧地坪漆的发展到今天，只是单一的功能是不能满足所有的需求，环氧地坪漆只能防尘耐磨吗，可不可以让地面也成为精美的艺术品，有超长的寿命，坚固耐用不会退色，防腐蚀防污染，不会被水侵蚀泛白。没有接缝，图案可以自由设计？回复是肯定的：有！

环氧磨石地面是由各类的天然石英石颗粒骨料和其它装饰型骨料与高分子材料充分融合，经混合、压制、固化、打磨、抛光、封闭、精磨抛光等十几道工艺合成的无缝整体环氧地坪。此工艺我们的产品保持了无限的设计、无缝的整体、无忧的品质的特性。

普通环氧地坪漆工程一般材料有底漆，中涂和面漆；施工工序如下：1、基地要求严格，地面必须打磨清理干净，无尘打磨机打磨；2、涂刷高效环氧底漆，车间无尘地坪漆供应商，根据不同的地面做不同的底漆，车间无尘地坪漆哪家便宜，根据地面情况耗漆量也不一样，新地面耗漆量通常是 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，起砂严重的则 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 以上；3、底漆固化之后，涂刷无溶剂中涂，根据地面涂刷道数，每平方米耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ；4、涂刷环氧腻子，用于填补细缝，车间无尘地坪漆，耗漆量 $0.2\text{kg}/\text{m}^2$ ；5、刮涂两遍环氧面漆，耗漆量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ，自流平面漆是先刮涂一道，车间无尘地坪漆哪家好，然后再镗涂一道，耗漆量为 $1.1\text{kg}/\text{m}^2$ ；6、为了更好的防止环氧地坪漆工程的地坪漆被磨损漆膜破损，可以在涂刷环氧面漆后，固化之后再涂刷一道清漆自流平，这样更好的防止漆膜长久摩擦破损，有效的延长了地坪的使用寿命。无尘洁净厂房应确保安全生产和满足环境保护的要求，洁净室的布置和各项设施的设计均必须符合消防、防火的要求，应按国家的有关标准，规范进行设计，由于洁净室内的平面和空间布置特殊，走道曲折等特点，在进行各项技术设施的系统设计、设备配置和材质选择时，应特别注意按规定选用符合要求的系统，设备和材质。随着科学技术的发展，工业产品的更新换代很快，人们对生活质量要求也越来越高，工业洁净室、生物洁净室的建造日新月异，因此洁净室设计本身兼具 车间无尘地坪漆供应商-车间无尘地坪漆-广东耐迪化工(查看)由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)为客户提供“油漆,涂料,地坪材料,防腐材料,防水材料”等业务，公司拥有“耐迪斯”等品牌。专注于其它等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张生。

